

塞拉尼斯PA6 FRIANYLB3 H V0 无卤阻燃 V0

产品名称	塞拉尼斯PA6 FRIANYLB3 H V0 无卤阻燃 V0
公司名称	佛山市瑞司普工程塑料有限公司
价格	.10/kg
规格参数	塞拉尼斯:PA66
公司地址	顺德区大良街道桂畔路7号
联系电话	13927256512

产品详情

未填充无卤阻燃V01：密度=1.2 收缩率：垂直1.5%
，流动1.5%2：拉伸模量3450MPa,拉伸强度70MPa
拉伸应变8.0%缺口冲击 =3.50KJ/M2 ，热变形温度
85 ° (1.8Mpa) 3：连续使用温度125度
球压温度125通过，165,通过4：针焰测试
1.0mm通过，2.0mm通过 :5：UL
0.4mm，V0;0.8mm，V0;1.6mm,V0；3.2mm
V06：灼热丝易燃指数0.8mm
960 °，3.2mm，9607：漏电起痕 3.2mm 600V

FRIANYLB3 H V0是未填充的聚酰胺6（尼龙6）化合物

热稳定，阻燃，无卤素和红色磷，UL认证V0。

该化合物用于注塑成型。

FRIANYLB3 H V0主要设计用于电气和电子行业。 它还适用于汽车或工业和消费类应用