

迷宫式密封圈 托辊迷宫式密封圈 尼龙托辊密封圈 尼龙托辊密封轴承座

产品名称	迷宫式密封圈 托辊迷宫式密封圈 尼龙托辊密封圈 尼龙托辊密封轴承座
公司名称	邹城市鲁塑工贸有限公司
价格	.59/套
规格参数	鲁塑:204 205:305 306:307
公司地址	邹城市北宿镇北沙河头村营西南路518号
联系电话	0537-5216679 15615375759

产品详情

邹城市鲁塑工贸有限公司拥有矿用托辊密封圈、塑料轴承室的全套模具，先进电脑注塑机多台，承揽各种工程塑料，超分子材料的工业配件，如：各种型号丝堵、阻尼、塑料垫片、纱筒赛头，电器塑料配件等电子化工，塑料制品的加工业务、注塑模具设计加工，客户也可提供样品、图纸，快速报价、打样欢迎新老客户洽谈联系。本产品用与带式输送机托辊两端密封作用各种机型规格齐全。

托辊密封圈是托辊配件中的一种配件产品，具有优秀的使用特点和性能，充分展现良好的使用特点和价值。托辊密封圈主要包括管体、轴、内挡圈、轴承、轴承座、弹性挡圈几部分，这几部分紧密结合，发挥最大作用，是托辊密封圈能够达到更大的使用价值。托辊密封圈的特征主要有以下几点：内密封圈为圆柱形，外密封圈为圆锥形，外密封圈和内密封圈组合成第一圈圆锥形迷宫和第二圈圆柱形迷宫，内密封圈的第二个圆柱形迷宫与轴承之间形成储油室。

托辊密封圈用与带式输送机的托辊两端一种能防水、防尘侵入有效保护托辊轴承的新型托辊密封。它是由内侧封、外侧封、轴承、中封、端封五部分组成，装在小轴上，并用轴用卡簧作为轴向定位和轴向受力，使中封和端封形成"O"型防水腔和偏心球面气旋腔，从而达到轴承防水、防尘的功能。内密封圈与外密封圈进行紧密结合，新城不同形式的迷宫形式。本实用新型结构简单合理，可有效地防止水和粉尘侵入托辊轴承内部，因此提高托辊的使用寿命。

托辊密封圈的优点是：

利用改变物体流动(运动)方向的方法，阻止了淋水、粉尘、煤泥等在万有引力原理的作用下，产生轴向流动(运动)而进入托辊密封结构中的趋势，有效保证并延长了托辊中轴承(也就是托辊)的正常使用寿命。托辊密封圈能够根据用户的使用特点进行使用，良好的配合使用者，保证在使用时达到充分的使用效果。同时密封是非接触式的，故托辊的旋转阻力也满足国际的要求。

托辊密封圈用与带式输送机的托辊两端一种能防水、防尘侵入有效保护托辊轴承的新型托辊密封。它是由内侧封、外侧封、轴承、中封、端封五部分组成，装在小轴上，并用轴用卡簧作为轴向定位和轴向受力，使中封和端封形成“O”型防水腔和偏心球面气旋腔，从而达到轴承防水、防尘的功能。

托辊密封圈

材质：尼龙

结构：七件组成（密封圈、内密封圈、外密封圈、密封盘、内挡圈、外挡圈、挡板）

本实用新型属于一种密封圈产品，具体是一种托辊用密封圈。托辊用密封圈，由内密封圈、外密封圈、铁罩盖组成，其中内密封圈与外密封圈配合连接，铁罩盖与外密封圈配合连接。本实用新型内密封圈内圆直径是47毫米-90毫米；所述的内密封圈内圆直径是52毫米或62毫米；所述内密封圈内圆直径是72毫米或80毫米。本实用新型内密封圈、外密封圈材质是冷轧板pom聚甲醛、铁罩盖材质是冷轧板。本实用新型主要是用在带式输送机托辊上面的密封圈，具有耐磨性强、尺寸稳定、自润滑性能好、密封性能好、旋转阻力小的特点。另外，本实用新型结构简单，实用性强，适合在相关产品领域中推广使

矿用托辊尼龙密封圈|迷宫式密封圈|矿用托辊迷宫式密封圈|矿用尼龙托辊密封圈|防尘防水矿用托辊尼龙密封圈|尼龙托辊密封轴承座|防水防尘托辊尼龙密封圈|TK尼龙托辊密封圈|矿用DT11托辊密封圈