

# 水面桥梁航道区域警戒线浮筒 码头防撞浮体 PE浮筒

产品名称	水面桥梁航道区域警戒线浮筒 码头防撞浮体 PE浮筒
公司名称	宁波天蔚环保科技有限公司
价格	780.00/套
规格参数	品牌:柏泰 型号:FT600 产地:宁波
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号 韵恒大厦13层13-1室
联系电话	18258765322

## 产品详情

### 水面重点区域警示浮筒 码头撞浮体 PE塑料浮体

#### 产品采用韩

现代公司制造的食品PE原料，没有焊没有缝，体成型，酸碱，碰撞，温（90 ），冷冻（-40 ），卫生，安装运输便捷，没有需维修。我公司为用户定制各种规格型号,各种形状的滚塑制品,品质保证,供货及时。主要用途可用于挡住水面上的漂浮物还可以用于划分规定的区域等。因各种用途不同使用环境各异。浮体的外形、个体尺寸、受力结构设置、以及内部是否需填充发泡等，都不样。请朋友们选购时，定详细说明浮体的使用要求，以便于我公司设计出符合您使用要求的合理结构。用滚塑工艺，在同一产品规格的大小下，比过去产品相比成本低，使用长，在产品生产的过程中，还可以根据产品的使用方法与环境增加或减少产品的侧壁厚度，还可以添加一些附属设计,螺纹，插入口,把手，倒陷装置,滚塑工艺不但赋予了的表面设计，其内部可以是中空，又可以填充泡沫。

水库拦污塑料浮体、湖面警示浮体、实心码头浮体采用了两片组装模式，质量轻、浮力大。组装简易，快捷，灵活，造型颜色多样。省下了后期维护，保养，更替，检修的费用及。大的降低了人员成本与成本。温范围-60-80 ° C。

#### 浮标

浮标测流的使用方法编辑水面浮标通常用草把、木棒制作，下面坠以石块，远洋浮标，上面插易于观测的小旗。在夜间可以用电池、电珠或棉球火炬安在浮标上作成夜明浮标。浮标用竹竿或木杆制作，下端坠以重物，上端加标志物，海洋浮标，入水深度占全水深的9/10或更多一些，可以近似测得垂线平均流速。双浮标由相对密度略大于1的主浮标和相对密度小于1的体积很小的水面标志组成，两者间以细软线相连，施测主浮标所在水深的流速。水面浮标多用于抢测高流速或暴涨暴露的洪水流量。浮杆多用于垂线流速分布比较复杂的情况，比如受潮汐影响的河流。双浮标多用于测量低流速。用浮标测流，要设置上、中、下3个断面。