

# 吉林长春河道淤泥泥水分离设备参数规格

产品名称	吉林长春河道淤泥泥水分离设备参数规格
公司名称	山西愚公斧开山机械设备有限公司
价格	88800.00/台
规格参数	型号:WFL-100 功率:20kw 分离颗粒:d50=0.060mm
公司地址	山西省太原市小店区208国道东蒲村东蒲路一号东楼（注册地址）
联系电话	13994249454

## 产品详情

泥浆处理设备是针对建筑工程、桥梁桩基工程、地下盾构工程及非开挖工程施工中运用的护壁泥浆所的一种泥浆净化处理机械。它可以有用的操控施工用泥浆的浆水，对泥浆中的固相颗粒进行固液别离，进步桩基成孔率，下降膨润土的用量下降造浆本钱。可完成泥浆废渣的环保运送与浆水排放，环保施工的现场要求。

循环利用泥水分离器主要点：整机处理泥浆能力大，达到200m<sup>3</sup>/h和250m<sup>3</sup>/h，净化除砂效率，分离颗粒度d50=0.060mm。操作简单的振动筛故障率低，安装、使用及方便。先进的直线振动，使筛分出来的碴料具有很好的脱水效果。

泥浆净化机主要由动力体系、旋流体系、振筛体系、控制体系、辅佐体系构成。

由渣浆泵从工作机械（或沉淀池）抽吸来的泥浆通过振动筛的录井罐进入泥浆回收系统的振动筛的底层粗筛进行处理，污浆中粗颗粒被筛分出来，然后进入储浆槽，由砂泵从槽内抽吸，将具有一定动能的泥浆沿管线从除砂器进浆口切向射入，由旋流器把粒径细微的泥砂从其下端的滴流嘴排出落入振动筛的上层细筛上。经细筛脱水筛选后，较干燥的细渣料分离出来，透过细筛的泥浆再次返回储浆槽内。而旋流器处理后的干净泥浆从旋流器溢流管进入中储箱，然后沿出浆管输送出去或回归到储浆槽。

如果介质中的含沙量较高或是对除沙率要求较高的客户，可组装多台除砂器并联使用，除沙效果会更为显著。钻井液除砂器的设备结部分废水污水采用简单的围坝筑池贮存，不能对废水污水等进行净化等处理，不能实现水资源的循环利用，水资源的浪费，同时，又对当地土壤和地下水造成污。

设备价格从几万元到上千万元不等。10，结构参数的水力旋流有的泥砂分选指标，材质耐磨，耐腐蚀，重量轻，因此具有操作方便，耐用经济的特点，适于在恶劣工作条件下长期免使用，11，构思新颖的液位自动平衡装置不但能保持储浆槽液面。

打桩泥浆脱水设备的特点：

一、通用化程度高、运转可靠及装拆方便等特点；较厚的承磨件及配重型托架使其适于长期输送强磨蚀、高浓度的渣浆。结构参数的水力旋流有的泥砂分选指标。材质耐磨、耐腐蚀、重量轻，因此具有操作方便、耐用经济的特点。适于在恶劣工作条件下长期免使用。构思新颖的液位自动平衡装置不但能保持储浆槽液面稳。

二、节能。在污泥处理当中，电耗一直是污泥脱水设备运行成本的大头，因此，节能的污泥脱水设备能有效为污泥处理企业生产成本，并实现绿色环保。泥浆处理设备为全自动运行的运行，污泥处理效率高，处理速度快，且能大幅节省处理污泥的平均能耗。

三、自动化。在科技发展飞快的现今社会，已经有越来越多的自动化设备可以大量的节省人工劳动力了，这已经成为了未来的一个趋势，污泥处理设备行业也不例外。污水污泥压缩机采用自动化设计，能自动完成从污泥入料、污泥到泥饼卸载、泥饼输送的全部环节。改变了的手动、半自动污泥脱水的工作，在节省了人力投入的同时，了污泥脱水处理效率。

为此，为保证服务的及时性，向消费者承诺山西周边地区，待收到客户的服务申请单后的24小时内必将到达现场，江浙沪以外的地区在收到客户的服务申请单的24小时之内也能抵达现场，帮助客户解决相关的设备的问题。

我们在清洗泥浆脱水处理设备的时分，能够选用人工的。将滤从板框上拆上去，然后浸泡在水中。用手再三的，加上清洗剂也不错。也能够用刷子，即是相同泛泛家用的鞋刷就能够，暗暗的刷去滤布上的杂质。刷洁净之后，再换上清水来漂洗。