

索理思8125聚丙烯酰胺阳离子

产品名称	索理思8125聚丙烯酰胺阳离子
公司名称	苏州恒信达环保科技有限公司
价格	28.50/公斤
规格参数	型号:索理思8125聚丙烯酰胺 产品质量:稳定 高效 外观:白色粉末颗粒
公司地址	阳澄湖西路964号
联系电话	0512-67527717 15250405728

产品详情

索理思8125聚丙烯酰胺阳离子 索理思阳离子聚丙烯酰胺8125产品使用质量稳定，使用效果佳

索理思阳离子聚丙烯酰胺8125为索理思ZETAG系列产品，是由阳离子单体和丙烯酰胺公聚，经造粒而成的白色小颗粒或者粉末。

索理思8125聚丙烯酰胺质量指标：

外观	小颗粒
含量	90%
分子量	中高
离子度	弱
不溶物%	0.05
残留单体%	
溶解时间	30—60

使用阳离子聚丙烯酰胺8125性能及用途：

- 1、污泥脱水：可用于带式压滤机脱水处理。可在污泥进入压滤之前进行重力污泥脱水。脱水时，产生絮团大，不粘滤布，在压滤时不流散，用量少，脱水效率高，泥饼含水率在80%以下。
- 2、污水和有机废水的处理：酒精厂废水，啤酒厂废水，味精厂废水，制糖废水，肉食品厂废水，饮料厂废水，洗煤等废水和工业污水处理厂。

3、水厂水处理絮凝剂：该产品具有用量少，效果好，成本低等特点，特别是和无机絮凝剂配合使用效果更好。

4、可用于染色废水、皮革废水、含油废水的处理。

使用索理思聚丙烯酰胺8125方法及注意事项：

1、视原水情况用0.1-0.3%的水稀释本产品配置成溶剂（需搅拌半小时），然后直接加入废水中，搅拌数分钟后进行絮团。

2、废水的PH值范为6-9。

3、本产品不要放在阳光下暴晒，不要存放在阴暗潮湿的地方。

4、本产品的储存时间为一年。

包装规格：25KG/包，贮存、运输应注意防潮。

怎样选择适用的索理思阳离子聚丙烯酰胺离子度？索理思8125聚丙烯酰胺阳离子
索理思阳离子聚丙烯酰胺8125产品使用质量稳定，使用效果佳。

索理思阳离子聚丙烯酰胺的离子度有10%至70%，分子量有几百万和上千万的、分子量，意思就是分子链的长度，分子量大的不一定就好，小的也不一定就差，关键得结合脱水设备和污泥性质，比如带机，一般的话分子量就不能过高，如果分子量很高就可能导致滤布堵塞，影响脱水效果；再比如离心机，分子量要求就要高一点，要求絮团能够尽量耐剪切，所以要选择分子量相对较高的产品。

索理思阳离子聚丙烯酰胺离子度其实就是电荷密度，离子度决定产品价格，离子度也决定絮团的紧密度，但是选择什么样离子度的产品合适，还是得做选型试验，就是小试，然后中试上机，最后才能确定最佳药剂。具体详情可致电我司销售人员详询！

索理思8125聚丙烯酰胺阳离子 索理思阳离子聚丙烯酰胺8125产品使用质量稳定，使用效果佳。