

耐磨玻化耐酸砖 河南地区耐酸砖批发价格L

产品名称	耐磨玻化耐酸砖 河南地区耐酸砖批发价格L
公司名称	河南众光生态新材料有限公司
价格	2.00/块
规格参数	品牌:众光 产地:河南 吸水率:0.3
公司地址	焦作市修武县七贤镇王庄村
联系电话	0391-7177777 13462460240

产品详情

诚信经营，古今公理。取信于民，商贸繁荣。质量为上，老幼不欺。信守合同，买卖公平。价格公道，层次透明。以次充好，百姓不依。君子爱财，取之有理。见利忘义，天诛地灭。心善为诚，人言为信。货真价实，买卖满意。现代管理，科学经营。降低成本，以人为本。商品介绍，实事求是。言过其实，自毁声誉。用户至上，笑脸相迎。强买强卖，全民唾弃。挖潜创新，经营上升。质量向上，品牌生辉。诚信经营，发展之本。以心换心，终得民心。

耐酸砖是新的工程解决方案，以确保可靠性在苛刻的腐蚀应用。这些砖广泛征求各行业，如化工，钢铁，化肥和植物。砖也可用于与抗酸膜，有助于保护碳钢设备从硫酸的腐蚀的组合。然而，整个耐火砖是不耐酸作为它的一部分可溶于酸。这种砖的重要功能是小化在该酸通过从膜壳，同时也减少了外壳向上的温度到一个点，直到该膜不会被由高温损坏率。因此，酸性砖也被称为耐火砖能够承受高温。

的耐酸砖应用 这些砖是用在炉渣和大气酸激烈的级别中的任何处理被创建。该酸是稳定的，但由于碱的攻击。在制造这些类型的砖用的原料包括耐火材料被定义为具有适合于暴露于环境中的组件和结构的物理和化学性能的非金属材料氧化铝，氧化硅(二氧化硅)，氧化锆(氧化锆)，耐火粘土耐火材料等。上述1,000 ° F(811 K表; 538)。耐火砖用于窑，电抗器，炉，焚烧炉，和更的衬里。这些砖保持物理和化学稳定的高温，并保持化学惰性，并维持热导率的一定的水平。一个合适的耐火材料必须根据应用来选择。

的耐酸砖建设 耐酸砖是从惰性材料和二氧化硅，其具有耐大多数酸，化学物质，碱，并且具有浓度从PH1至PH14除了qing氟酸及其有关制品的溶剂制成。这些砖的重要特征是包括低孔隙率，耐磨损，高冲击的。耐酸砖是基于ASTM C279规定“ 的标准规范抗化学腐蚀砌块 ”，涵盖了在硫酸工业中使用的耐酸砖两种类型的要求;红色页岩和粘土砖。 的耐酸砖 产品规格：

这些砖被列为按特性及应用，从而在分类三种类型：类型1：在工业规范，它涉及下键入“ H ”指定的要求在低吸收高耐酸性不是重要的考虑因素。类型2：在工业上，这被称为类型和所用中，其中较低的吸收和更高的耐酸性是必要的?类型3：它是用在小的吸收和大的耐酸性是必需的 可用性：砖的组成是决定耐酸砖的质量的首要因素。它主要是依赖于耐酸砖生产商从那里源的原料的产物。虽然，每一个制造商保证使用优质的原材料，但质量因地而异的地方。这些厂家符合标准规范以及还满足了客户的个性要求。

一：素面无釉耐酸砖这类耐酸砖的表面上没有釉面，整个砖体经过高温烧制完全瓷化，吸水率低

优点：防滑，类似于水泥地面，硬度高、耐磨损

二：釉面耐酸砖

这类耐酸砖的表面施釉，砖体也是高温烧制完全瓷化，吸水率低

优点：易清洁，类似于家用瓷砖表面，密度小，硬度高

三.亚光釉面耐酸砖

这类耐酸砖的表面施釉，但是釉面亮度不高，比素面无釉砖好看，但是比釉面耐酸砖防滑，砖体同样全瓷化

优点：既防滑又易清洁，密度小，硬度高