

# PC/ABS 美国SABIC HC1204HL 生物相容,环氧乙烷灭菌 蒸汽灭菌

产品名称	PC/ABS 美国SABIC HC1204HL 生物相容,环氧乙烷灭菌 蒸汽灭菌
公司名称	东莞市塑正塑化有限公司
价格	.00/kg
规格参数	PC/ABS:PC/ABS 型号:HC1204HL 产地:美国SABIC
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号12栋118室
联系电话	13592777159 15217378667

## 产品详情

CYCOLOY HC1204HF??

PC/ABS，聚碳酸酯和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物和混合物，是由聚碳酸酯（PC）和聚丙烯腈（ABS）合金而成的热可塑性塑胶，结合了两种材料的优异特性，ABS材料的成型性和PC的机械性、冲击强度和耐温、抗紫外线（UV）等性质，可广泛使用在汽车内部零件、事务机器、通信器材、家电用品及照明设备上。

PC/ABS特点：1、综合性能较好,冲击强度较高,化学稳定性,电性能良好.2、与372有机玻璃的熔接性良好,制成双色塑件,且可表面镀铬,喷漆处理.3、有高抗冲、高耐热、阻燃、增强、透明等级别。4、流动性比HIPS差一点，比PMMA、PC等好，柔韧性好。5、机械性能的卓越平衡6、低温时也具备高冲击强度7、室内紫外线稳定性8、较高的热变形温度（80~125℃）9、耐燃性（UL94VB）10、色彩范围广泛11、易于注塑和挤塑，吹塑加工12、良好的电镀性13、一般密度在1.05-1.20间典型应用范围:1.汽车内外饰：仪表板，饰柱，仪表前盖，格栅，内外饰件2.商务设备机壳和内置部件：笔记本/台式电脑，复印机，打印机，绘图仪，显示器3.电信，移动电话外壳，附件以及智能卡（SIM卡）：4.电器产品，电子产品外壳，电表罩和壳体，家用开关，插头和插座，电缆电线管道5.家用电器，如洗衣机，吹风机，微波炉内外部件注塑模工艺条件:干燥处理：加工前的干燥处理是必须的。湿度应小于0.04%，建议干燥条件为90~110℃，2~4小时。熔化温度：230~300℃。模具温度：50~100℃。注射压力：取决于塑件。注射速度：尽可能地高。

本公司原料25公斤起订,均为原厂原包装正牌料，批量可折扣,款到发货或货到付款，珠

三角内到达,国内各地3-5天到货. 特别声明:因塑胶行情每天都会有变更,页面上有些报价可能会与当天实际报价有所差异,请用手机或电话直接询价,感谢您的大力支持。

PC/ABS 德国拜耳Bayblend T 45 可电镀 热稳定 高刚性 低温耐冲击PC/ABS 德国拜耳Bayblend T45 PG 通用 可电镀PC/ABS 德国拜耳Bayblend FR3000 阻燃

PC/ABS 沙伯基础创新CYCOLOY C1200 韧性 良好的抗冲击性 高耐热性PC/ABS 沙伯基础创新CYCOLOY C2950 无溴 阻燃PC/ABS 沙伯基础创新CYCOLOY C6600 无溴 阻燃 水解稳定PC/ABS 沙伯基础创新CYCOLOY C7240P 矿物填料 高刚度PC/ABS 沙伯基础创新CYCOLOY CX5640 韧性 良好的强度 高耐热性 可电镀PC/ABS 沙伯基础创新CYCOLOY CX7240 无溴 阻燃 无氯漂白PC/ABS 沙伯基础创新CYCOLOY MC8100 挤出吹塑成型PC/ABS 沙伯基础创新CYCOLOY XCY630 韧性 高流动性 水解稳定

PC/ABS 日本三菱Iupilon MB2213R 高耐热性 PC/ABS 日本三菱Iupilon MB2215R 可焊性PC/ABS 日本三菱Iupilon PM2211 可电镀 阻燃PC/ABS 日本三菱Iupilon TMB1615 高刚度PC/ABS 日本帝人Multilon T-3011 高耐热性

PC/ABS 日本帝人Multilon TN-3812BW 抗紫外线 无卤 阻燃