农田灌溉污水处理用环氧煤沥青防腐钢管 大口径内外刷漆防腐钢管 沧州华广管道

产品名称	农田灌溉污水处理用环氧煤沥青防腐钢管 大口径内外刷漆防腐钢管 沧州华广管道
公司名称	沧州华广管道装备有限公司
价格	4850.00/吨
规格参数	品牌:华广 货号:4569 产地:沧州
公司地址	盐山县五里窑鹏飞机械西100米
联系电话	15230793666

产品详情

环氧煤沥青防腐钢管就是我们常说的几布几油，常见的有一布两油，三布两油，五步三油，七布四油。环氧煤沥青防腐螺旋钢管组份为环氧煤沥青底

漆和面漆，都是以环氧树脂和煤沥青为主要成膜物，添加各种防锈颜料、绝缘性填料、增韧剂、流平剂、稀释剂、防沉剂等制成。外观：底漆甲组分铁

红色，乙组分黑色，面漆均为黑色。具有优异的耐化学介质腐蚀性和良好的物理机械性能，粘结力好，涂膜坚韧，并有优异的电绝缘性和抗渗透性，抗

杂散电流和抗微生物侵蚀性，成膜后，可减少施工道数。主要的执行标准SY/T
埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准》和SY/T《钢质管道液体环氧

涂料内防腐层技术标准》。主要用于埋地或水下钢质输油、输气、供水、供热管道的外壁防腐，也适用于各类钢结构、码头、船舶、水闸、煤气储罐、

炼油化工厂设备防腐及混凝土管、污水池、楼顶防水层、卫生间、地下室等混凝土结构的防水和防渗漏。

环氧煤沥青防腐钢管用于水下钢结构和水泥构件的防腐渗漏，地下管道及驻气柜下部水槽的防护；高温地区沿海、盐场的各种机械的防腐；化工及

其他管道的内外壁防腐。该漆兼有煤焦沥青耐水防腐性能优异及环氧树脂漆附着力好、漆膜坚韧、机械

强度高、耐化学腐蚀性好的优点，底漆中加入有

效防锈漆颜料。根据腐蚀过程的特点和机理分类，可分为如下的化学腐蚀、电化学腐蚀、物理腐蚀。化学腐蚀比金属管道与非电解质直接发送纯化学

作用而遭受破坏，叫做化学腐蚀。环氧煤沥青防腐漆（钢管）的特点及深加工利用，
环氧煤沥青防腐漆配方中的组分及其作用：煤焦油：在环氧煤沥

青涂猜中加人煤焦油目标是防备沥青漆龟裂、加强韧性和附着力利用时煤焦油要加热熬制以驱除水分和杂质，加热温度150℃～160℃。