

絮凝剂zetag8165上海索理思化工

产品名称	絮凝剂zetag8165上海索理思化工
公司名称	苏州恒信达环保科技有限公司
价格	31.00/公斤
规格参数	型号:索理思絮凝剂8165 外观:白色粉末颗粒 质量:稳定 高效
公司地址	阳澄湖西路964号
联系电话	0512-67527717 15250405728

产品详情

絮凝剂zetag8165上海索理思化工 上海索理思絮凝剂8165产品使用投加量少，效果佳

上海索理思化工Zetag-8165索理思絮凝剂（PAM）为美国品牌索理思水处理剂系列产品；产品分子量在800万-1200万，是由阳离子单体和丙烯酰胺公聚。索理思絮凝剂8165主要用于市政生活污水处理厂以及化工制药行业污泥脱水处理，产品外观呈白色颗粒状，需要溶解后方才能使用。

索理思絮凝剂8165质量指标：

外观	小颗粒
含量	90%
分子量	高
离子度	强
不溶物%	0.05
残留单体%	
溶解时间	30—60

上海索理思化工絮凝剂8165性能及用途：

1、污泥脱水：可用于带式压滤机脱水处理。可在污泥进入压滤之前进行重力污泥脱水。脱水时，产生絮团大，不粘滤布，在压滤时不流散，用量少，脱水效率高，泥饼含水率在80%以下。

2、污水和有机废水的处理：酒精厂废水，啤酒厂废水，味精厂废水，制糖废水，肉食品厂废水，饮料厂废水，洗煤等废水和工业污水处理厂。

3、水厂水处理絮凝剂：该产品具有用量少，效果好，成本低等特点，特别是和无机絮凝剂配合使用效果更好。

4、可用于染色废水、皮革废水、含油废水的处理。

使用索理思絮凝剂8165方法及注意事项：

1、视原水情况用0.1-0.3%的水稀释本产品配置成溶剂（需搅拌半小时），然后直接加入废水中，搅拌数分钟后进行絮团。

2、废水的PH值范为6-9。

3、本产品不要放在阳光下暴晒，不要存放在阴暗潮湿的地方。

4、本产品的储存时间为一年。

包装规格：25KG/包，贮存、运输应注意防潮。

污泥在进行脱水时使用索理思阳离子pam原理是什么？絮凝剂zetag8165上海索理思化工

上海索理思絮凝剂8165产品使用投加量少，效果佳。

索理思阳离子絮凝剂pam在进行污泥脱水的时候，选择应该注意一下问题：根据污性质可选用本产品的相应牌号，可有效在污泥进入压滤之前进行重力污泥脱水。脱水时，产生絮团大，不粘滤布，在压滤时不流散，用量少，脱水效率高，泥饼含水率在80%以下。

污水和有机废水的处理:本产品在酸性或碱性介质中均呈现阳电性，这样对污水中悬浮颗粒带阴电荷的污水进行絮凝沉淀，澄清是极为有效的，如酒精厂废水，啤酒厂废水，味精厂废水，制糖厂废水，肉食品厂废水，饮料厂废水，纺织印染厂的废水等，用阳离子聚丙烯酰胺要比用阴离子聚丙烯酰胺，非离子聚丙烯酰胺或无机盐效果要高数倍或数十倍，因为这类废水普遍带有阴电荷。

絮凝剂zetag8165上海索理思化工 上海索理思絮凝剂8165产品使用投加量少，效果佳。