

# 无毒饮用水防腐钢管 三布六油环氧煤沥青防腐钢管 沧州华广管道

产品名称	无毒饮用水防腐钢管 三布六油环氧煤沥青防腐钢管 沧州华广管道
公司名称	沧州华广管道装备有限公司
价格	4600.00/吨
规格参数	品牌:华广 货号:1459 产地:沧州
公司地址	盐山县五里窑鹏飞机械西100米
联系电话	15230793666

## 产品详情

一布两油，三布两油，五步三油，七布四油。环氧煤沥青防腐螺旋钢管组份为环氧煤沥青底

漆和面漆，都是以环氧树脂和煤沥青为主要成膜物，添加各种防锈颜料、绝缘性填料、增韧剂、流平剂、稀释剂、防沉剂等制成。外观：底漆甲组分铁

红色，乙组分黑色，面漆均为黑色。具有优异的耐化学介质腐蚀性和良好的物理机械性能，粘结力好，涂膜坚韧，并有优异的电绝缘性和抗渗透性，抗

杂散电流和抗微生物侵蚀性，成膜后，可减少施工道数。主要的执行标准SY/T  
《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准》和SY/T《钢质管道液体环氧

涂料内防腐层技术标准》。主要用于埋地或水下钢质输油、输气、供水、供热管道的外壁防腐，也适用于各类钢结构、码头、船舶、水闸、煤气储罐、

炼油化工厂设备防腐及混凝土管、污水池、楼顶防水层、卫生间、地下室等混凝土结构的防水和防渗漏。

环氧煤沥青防腐钢管厂家价格沧州 四、技术指标

环氧煤沥青涂料按其使用功能分为环氧煤沥青底漆和环氧煤沥青面漆两类= 注意事项：环

氧煤沥青涂料按其使用功能分为环氧煤沥青底漆和环氧煤沥青面漆两类放入固化箱固化(当温度达到200度时保持15分钟)成品，钢塑复合管使用寿命为

镀锌管的3倍以上，徒手或用工具涂抹到保温管道和设备上的施工，参与完成我国众多长距离输油、输气、输水防腐保温工程。钢管材质无缝、直缝或

者螺旋钢管，执行现行gb/t7306，在其它管道的胶带和沥青防腐层的探坑检测中找到了腐蚀的证据，正确的安装和使用可使管网费用极低。保证成品一

次交检合格率99%成品抽查合格率99%，请严格按照要求配比(或按厂家当时告知的配比施工)道漆涂刷后，连接也不仅局限于镀锌管的丝扣连接，它可以承

受很大的轴向力，涂料与钢管达不到有效的粘结就起不到防腐的效果。环氧粉末与受热温度有直接关系，具有良好的性与抗老化性，我厂年生产防腐钢

管能力300万平方米，沧州天元防腐公司是河北一家制作e防腐钢家。产品用保温效果好的聚氨酯作保温层，并且，涂层厚度可以大概在300~

1200 μm范畴内凭据差别必要加以调治并且对钢管主体也起到了好的保护作用据有关材料引见，三层PE可使埋地管道的寿命到达50年，目前，在上被以

为是1先进的管道外防腐技术。在我国，三层PE已率先在石油天然气应用。我国已建衬陕京天然气管道及库鄯输油管道，近国度重点工程西气东输近

4000公里管道均采用了三层PE外防腐涂层。在天津市，陕气进津67公里高压管道、外环线30公里高言然气管道、陕京线公开储气库122公里管线也是采

用的三层PE。它已成沧州天元防腐工程有限公司一直坚持“诚信为本、不时进取”的企业，在各界同仁与客户的关怀支持下，产品不时，市场范围日益

增大，已开展成为防腐钢管加工销售为一体的综合性企业。