

远程控制柴油机监控仪双远控显示器转速水温油压油温计时器

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 远程控制柴油机监控仪双远控显示器转速水温油压油温计时器 |
| 公司名称 | 芜湖小金豆电子科技有限公司 |
| 价格 | 1620.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 安徽省芜湖市弋江区中国芜湖商品交易博览城K07#楼207室（申报承诺）（注册地址） |
| 联系电话 | 15862503981 |

产品详情

概述

柴油机监控仪是全自动控制柴油机、发电机组的CPU电子测控系统，能精确地检测并显示柴油机转速、油压、水温、油温，并可根据用户设定，对以上所测参数实行适时监测，发出声报警、光报警、远传报警等信号，如设定有停机功能，参数超过停机值，则发出停机信号控制电动执行机构切断燃油油路，自动控制柴油机紧急停车，限度的保护柴油机。同时可选配相应的远程显示器，实现柴油机运转参数远方监测(控)。具有设计、体积小、测量精度高、工作可靠、数码显示，操作、安装方便等优点，可用于船舶、陆用电站等各类柴油机的配套，是实现柴油机产品机电一体化新一代电子仪表系统，是柴油机指针式仪表的换代产品。

折特点

功能配置模块化，产品结构一体化;

CPU数字控制，工作可靠;

柴油机参数数字显示，集监、测、控于一体；

安装、使用方便，性价比高；

运转参数远方监、测、控(需配相应的远程显示器)；

耐振动、潮湿、盐雾和高低温，抗干扰；

柴油机运转时间累计；

压力零点自动调零；

柴油机工作异常，自动报警、停车。

折叠主要参数

3.1???????

??:13.2~100Hz??????:39.0m/s

3.2??????:IP22

3.3??????:

| | 测量项目 | 测量范围 | 测量类型 | 测量误差 |
|---|------|-------------|----------------|------------------|
| 1 | 转速 | 1~5000r/min | 磁阻脉冲式 | ± 1r/min测速齿数为60齿 |
| 2 | 机油压力 | 0~1.0Mpa | 陶瓷压力传感器 | 1.5级 |
| 3 | 机油温度 | 0~120 | 铜热电阻(分度号:Cu50) | |
| 4 | 冷却水温 | | | |
| 5 | 运行累时 | 1~9999h | 数字计时 | 0.5h |

芜湖小金豆电子科技有限公司公司www.wuhuxjd.com主营产品及服务专业：宁禄风速风向仪、古野1945及各品牌雷达等、埃威V-1000ECS、新诺科技5817ECS、新诺航海XH2200AIS、赛洋AIS9000、新诺科技产品、沃涂5912、沃涂5917避碰导航仪、电罗经、磁罗经、DS302 DS207测深仪等、

飞通高频805B机器带CCS证书、飞通航行警告接收机等系列产品、
海事专用对讲机、新阳升防爆对讲机，7级防水对讲机、(海安)通用
柴油机监控仪、转速表水温油压油温表，柴油机数显，山东济牛交直流稳压器
、求精1824交直流变压器等、网位仪、可定制纯铜粗馈线、海康威视黑夜全彩夜视仪
、顺风航行信号仪控制灯、船用24V手机充电器、常光望远镜、劳动望远镜、船上各种小配件销售及维
修、代办高频证书和AIS证书、淘宝店铺：江城通导！欢迎来电咨询！胡小姐15862503981 0553-6285886
QQ2847496654 VX15862503981 期待与您合作！