

立风井防爆门MFBL-6.0B78-375.7MFBL-6.5B78-375.8MFBL-7.0B78-375.9

产品名称	立风井防爆门MFBL-6.0B78-375.7MFBL-6.5B78-375.8MFBL-7.0B78-375.9
公司名称	徐州骏财矿山设备有限公司
价格	111.00/套
规格参数	JC:MFBL-6.0/450 MFBL:MFBL-6.5/450 xz:B78-375.9
公司地址	徐州市泉山区徐州永嘉科技园B01号楼1-502室
联系电话	0516-85889686 18012027169

产品详情

立风井防爆门MFBL-4.5B78-375.13MFBL-5.0B78-375.5MFBL-5.0B78-375.14MFBL-5.5B78-375.6MFBL-5.5B78-375.15MFBL-6.0B78-375.7MFBL-6.0B78-375.16MFBL-6.5B78-375.8MFBL-6.5B78-375.17MFBL-7.0B78-375.9MFBL-7.0B78-375.18 风井防爆门是用于风井井口的防爆门，是矿井通风系统重要安全设施之一；正常情况下，防爆门处于关闭状态，当风机停止运转时，风井防爆门能够自动开启打开井口，保护矿井；当矿井发生灾害时，风井防爆门可自动打开，释放能量及有害气体，保护主扇风机不受损害；

二、产品说明

- 1.防爆门是根据井筒直径选型，其适应风机负压，其适用风机负压，有不大于3432Pa和4413Pa两种。
- 2.重锤装置之重锤，可按实际需要增减，以保证风机停止运转时自动升起防爆门。
- 3.采用液体密封，密封介质采用机油或油水混合物，不结冰地区可以水封

三、主要结构特征

立风井防爆门由防爆盖+返风装置+重锤装置等部件组成。

- 1.防爆盖：采用锥形结构，由四部分、六部分、八部分等连接而成，每部分由钢板和角钢组焊成型。
- 2.反风装置为压板式。
- 3.重锤装置由重锤架、滑轮、重配组成。
- 4.密封方式采用钢板组焊外圈固定橡胶板密封

二、规格型号

型号450 规格 图号	图号	型号350 规格
1 MFBL-3.0 B78-375.10	B78-375.1	10 MFBL-3.0
2 MFBL-3.5 B78-375.11	B78-375.2	11 MFBL-3.5
3 MFBL-4.0 B78-375.12	B78-375.3	12 MFBL-4.0
4 MFBL-4.5 B78-375.13	B78-375.4	13 MFBL-4.5
5 MFBL-5.0 B78-375.14	B78-375.5	14 MFBL-5.0
6 MFBL-5.5 B78-375.15	B78-375.6	15 MFBL-5.5
7 MFBL-6.0 B78-375.16	B78-375.7	16 MFBL-6.0
8 MFBL-6.5 B78-375.17	B78-375.8	17 MFBL-6.5
9 MFBL-7.0 B78-375.18	B78-375.9	18 MFBL-7.0