

资阳一体化污水提升装置

产品名称	资阳一体化污水提升装置
公司名称	江苏宇轩自动化设备有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	规格:直径x高度 材质:玻璃钢 厚度:25mm
公司地址	建湖县建县路12号
联系电话	13770229806 13770229806

产品详情

一体化预制泵站的行业应用：1、市政工程给水、排水；
2、雨洪应急排水；3、城镇污水、雨水提升；4、下立交桥排水；5、铁路线、公路排水；6、原水取水；
7、建筑给水、排水 资阳一体化污水提升装置 一体化污水预制泵站的安装选择：

根据不同的工况，从而采取不同的安装方式，大程度的保证泵站长寿命、率的运行。
常规情况下，们建议采用全内置基层湿井泵站的安装方式，除此之外，还可以采用
外置阀门湿井泵站、干湿分开泵站、带维修间泵站等安装方式。

客户可根据设计图纸或现场具体使用情况来决定采用哪种安装方式。一体化污水提升装置
资阳一体化污水提升装置 玻璃钢污水提升泵站工作温度宜为-20 -40 ，外壳采用玻璃钢或高密度聚，
内部管道和附件采用不锈钢等耐腐蚀材料；输送介质温度0 -40 ，pH
值宜为4—10，输送介质的大颗粒直径小于所配水泵的通路；

一体化预制泵站底板应采用钢筋混凝土结构，底座和底板应牢固连接。井筒直径大于3m
的泵站，宜采用钢筋和二次灌浆与泵站底底座连接；

地埋污水泵站配备潜水泵，在设计范围内无振动和气蚀现象，水泵宜配套电机冷却系统；

一体化污水提升装置 “目前，的电力交易的频率是一个月一次，而在欧美、澳大利亚等，已经实现15分
钟一次,这意味着未来售电公司肯定会进行分化与再，真正的售电实战或许会在今年打响，这也是们每一
个售电公司都需要面对的课题。” 华强电力集团董事长宋占华告诉记者。“京津冀作为核心地区，使售
电市场的成长过程备受各电力市场主体关注。在此背景下，华北地区电力工程企业面临多元化的发展机
遇与转型模式，作为电力行业协会，们应该积极为相关企业提供专业交流平台。