

分体式液晶型电气火灾监控探测器导轨安装 电气火灾一体式监控探测器

产品名称	分体式液晶型电气火灾监控探测器导轨安装 电气火灾一体式监控探测器
公司名称	乐清市阳锦电力设备有限公司
价格	1.00/只
规格参数	品牌:阳锦 型号:YJBH-1L 产地:温州
公司地址	柳市镇大星新村金龙控股对面
联系电话	15057519554 15067726464

产品详情

YJBH/1L（分体式）数码导轨单路型电气火灾监控探测器概述

分体式YJBH系列剩余电流式电气火灾监控探测器集过电流、剩余电流、温度的检测、预警、报警、消防联动及通讯等多种功能于一体,适用于三相四线制380V及单相制220V的电气线路中,产品具有智能化分析能力的新型防火设备。当供电设备发生电气事故时,探测控制器能发生报警声及时提醒工作人员检查故障,排除可能发生的电气隐患,防止事故发生。

分体式YJBH型剩余电流式电气火灾监控探测器适用下小区楼房、医院、图书馆、机房、集贸市场、公众文化娱乐场所、餐厅旅社地、集体宿舍、学校、文物保护单位、工厂车间、普通仓库等区域用电安全防火保护,但不适用于易燃易爆和强腐蚀性环境。分体式YJBH型剩余电流式电气火灾监控探测器既可以联网使用也可以独立使用。

二、YJ-BH/1L（分体式）数码导轨单路型电气火灾监控探测器功能

剩余电流检测功能

消防联动功能

温度监测功能

LED显示功能

预警/报警/脱扣功能

报警记录查询功能

485总线通讯功能

三、YI-BH1L（分体式）数码导轨单路型电气火灾监控探测器外形及安装尺寸

四、YJ-BH/1L（分体式）数码导轨单路型电气火灾监控探测器主要技术参数

产品型号	CM- FS/1L数码型
额定工作电 流In(A)	10A-4000A
额定工作电 压Ue(V)	AC220V
剩余电流预 警、报警值	20mA~1000m A可任意设置
三相电流预 警、报警值	无
温度预警、 报警值	20 -150 可 任意设置
漏电回路数	1回路
温度回路数	1回路
报警保护	可设置保护 或不保护
保护动作	0.5s
报警输出	干触点容量A C220V/5A
脱扣输出	干触点容量A C220V/5A
脱扣通道	1个通道
安装方式	导轨式安装
显示方式	LED数码显 示
消防联动 通讯方式	DC24V 485总线(10 km)
报警声响	70dB
环境温度	-20 ~+40
海拔高度	不超过3000m
执行标准	GB14287.2-20 05 GB14287.3 -2005