

# 资阳一体化泵站

产品名称	资阳一体化泵站
公司名称	江苏宇轩自动化设备有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	规格:直径x高度 材质:玻璃钢 厚度:25mm
公司地址	建湖县建县路12号
联系电话	13770229806 13770229806

## 产品详情

污水提升泵站由顶盖、玻璃钢（GRP）筒体、底座、潜水泵、服务平台、管道等部分组成，以满足增压提升排水要求的设备：顶盖：由玻璃钢边盖和可开启的泵站盖板组成 玻璃钢泵站

筒体（单位：mm）：预制泵站的井筒部分 底座：与混凝土底板相连，以固定预制泵的部分 机电设备：一体化预制泵站机电设备主要包括水泵及其辅助设备、拦污清污设备、压力管道、阀类设备、控制系统等 自动耦合系统：潜水泵与固定管道之间接口快装系统叫自动耦合系统

一体化泵站进入施工现场或别的地址落地并实现开箱验收、交代处置，托付且自保存的进程 装置与调试：根据施工组装图纸及无关装置手艺规范请求，将已出场的一体化预制泵站安装在划定的根底或办法上，实现找平稳定、机器装置与设置装备摆设连接、电气配线与实验、定值调解与测试、当场和集合操纵模仿行动实验的进程，使一体化预制泵站达到试运行的前提。资阳一体化泵站

一体化预制泵站适用范围：

- 1、其它适用范围：新建、改建、扩建住宅楼、办公楼、宾馆、饭店等公共建筑生活用水；
- 2、适用地域范围：适用于城市管网压力较充足的地区加压给水；
- 3、使用单位类型：设计单位、施工单位、理单位；
- 4、适用工程类型：工矿企业的生产、生活用水、自来水厂的大型一体化泵站 资阳一体化泵站 玻璃钢污水泵站筒体，污水泵站罐体以无碱玻璃纤维无捻粗纱及其制品为增强材料，热固性树脂为集体，采用计算机控制缠绕工艺，确保厚度均匀并达到设计要求，结构层厚度由结构设计确定，其刚度经过CAE（利用ANSYS static structure 模块对模型进行静力分析以及静强度校核）技术校核。筒体巴氏硬度达到40Ba以上，抗压强度达到120MPa，环向拉伸强度达到150MPa，轴向拉伸强度达到60Mpa。出厂前须进行防渗漏试验，确保无泄漏。一体化泵站 上榜理由：2015年6月，万里扬通过收购吉利变速器资产，将产品向乘用车手动变速器领域延伸。此次收购奇瑞汽车变速器业务，是其在乘用车自动化变速器领域布局的举措；与德自动变速器技术及服务商吉孚动力的合作，则是引进先进自动化变速器研发、生产技术。大手笔的收购和，彰显其打造变速器龙头企业的决心，而这一产变速器平台也已雏形初现。7、富源今飞汽车轮毂项目投产11月17日，曲靖市富源今飞轮毂制造有限公司年产500万件铝合金汽车轮毂制造项目投产仪式隆重举行。