

# 轨道车箱烤漆机

产品名称	轨道车箱烤漆机
公司名称	珠海市广博贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	珠海市香洲海虹路29号东区大厦第十二层A室
联系电话	86 0756 3800360 18820016180

## 产品详情

### 移动式烤灯

#### (1) 基本参数

高强度环保铝合金静音式轨道自动控制移动式红外线烤，打磨房室体里安装1套轨道式红外烤灯，每套系统中包括1台在纵向、横向、上下均能够自由移动的双排式红外烤灯，功率4.4kw/台，4根灯管共用一个控制箱，操作面板使用9v安全电压，确保使用人员安全，但控制系统相对独立；从而实现以人为本，使用轻便、快捷、操作简单等。

(1) 工作电源: 220v 50/60hz 4 × 1100w 操作电源：9v 烘

烤距离：700mm 温度范围：20 -75 ,烘烤面积： 800 × 1300mm

配备德国osram欧司朗rubystar红外卤素短波石英灯管,灯外壳及反光罩均为铝合金材料，便于散热,延长灯管寿命。

(2) 适用于车身最大尺寸长 × 宽 × 高 = 5000mm × 2100 mm (开门) × 1600 mm。

#### (3) 顶部轨道及升降臂

在打磨室左右墙体边缘顶部安装高强度环保铝合金静音式轨道，通过轨道滑车吊挂固定双排4灯式烤灯，烤灯的升降臂采用半蛋型高强度环保铝合金,气弹簧升降系统；采用“ 杠杆原理 ” 与手动开关相结合进行平衡，确保烤灯能在室内沿三维方向移动，三个转动维度(带钢珠锁定位装置)，能方便烘烤工件的任意位置。烤灯移动灵活方便,定位准确；能够全覆盖车身

#### (5) 滑动车

车体采用优质钢板模压成型，外表面喷粉，滑车轮采用高强度耐磨工程塑料(滑动时不会掉屑)，轮内装有防尘防震高精度轴承，滚动灵活、无噪音、使用寿命长、维修量小等。

## 输入供电

(6) 采用轨道内设专用电线槽，并采用塑料拖链保护电线及移动电源供电。轨道右下端预留电缆/气管悬挂滑道槽。

## (7) 烤灯结构及灯架总成

全铝整体式灯外壳采用高强度环保铝合金alpp并设有三面散热片,表面波砂氧化涂装处理,不会生锈或氧化; 铝反光罩表面反射层采用镀膜处理镜面铝合金材料(反射面:采用专用软件设计及专用仪器辅助研发); 红外线石英卤素灯管采用德国进口欧司朗(osram) rubystar红外卤素1100w红宝石无眩光短波ir-a(780-1400nm)石英灯管; 铝质端盖设有散热气孔和散热片及方便快捷的灯管拆装设计,采用压铸铝模具生产,表面喷塑; 烤灯灯体可180度转动,摇臂采用“扛杆原理”及气动弹簧结合手动开关升降; 全铝立柱采用高强度环保铝合金alpp背面设有散热片,侧面操作面板设计实现对操作的目视管理,提高灵活性及效率,表面波砂氧化涂装处理,不会生锈或氧化; 产品应用范围:能烘烤车身立面、平面、横向、竖向方式作业,能方便烘烤工件的任意位置;烤灯移动灵活方便,定位准确,能够全覆盖车身。

## 操作控制系统(可调时间、距控、温控)

工作电源: 220v 50/60hz ; 操作电源: 9v ; 外壳采用高强度环保铝合金alpp生产,微电脑全自动装置控制, led显示“一键式”操作面板,预热及烘烤时间独立记忆设定: 0min-99min范围内自由设定; 预设六个烤漆工艺流程: 防锈底漆、初次腻子、二次腻子、中涂底漆、面漆、清漆,“一键式”完成独立控制操作,带蜂鸣提示器; 烘烤距离: 200-700mm; 温度范围: 20 -75 ; 烘烤面积: 800×1500 mm; 智能距控: 测量范围40-200cm,采用双超声波探头,数据可标定设计,显示实时距离、设定距离±5cm受控及可独立使用; 数据可标定设计; 智能温控: 测量范围3比1, 0-250度,显示室内温度及实时温度设定温度±5 受控及可独立使用

可选配: 无线摇控器;

可选配: 微电脑人机界面电控系统; 液晶显示,轻触式操作界面板,预设8组常规烤漆程序: 防锈底漆、初次腻子、二次腻子、填补、中涂底漆、底漆、面漆、清漆,另有10组烤漆程序可由用户自行设定: 预热的时间和强度以及加热的时间和强度(时间长度0-15分钟可设,强度0-8档可设)。系统可自检测试及各项参数,由于各权限的不同: 有查看、不可查看、修改、不可修改之分,在各个界面下有相应提示,从gbo设置进入,按顺序有: 程序强度设置、维护时间、总运行时间、系统自检测试、型号、序列号、销售日期、出厂日期、密码设置、程序参数设置、重置程序参数、电源相位设置、恢复出厂设置等13项设置。注: 智能距控、智能温控(不能与主控制系统连网使用)。