

# 全彩LED显示屏p3参数说明

产品名称	全彩LED显示屏p3参数说明
公司名称	深圳市硕南科技集团有限公司
价格	69.00/张
规格参数	品牌:硕南集团 型号:户外p3 产地:深圳市
公司地址	深圳市宝安区福永街道办凤凰第三工业区26栋
联系电话	0755-33132135 15220066261

## 产品详情

全彩LED显示屏p3参数2020

模组类型

P3表贴三合一尺寸 ( W × H ) 192mm × 192mm点间距 ( mm ) 3mm

分辨率 ; ( W × H ) 64点 × 64点

扫描方式 ; 1/32扫描

像素点数 ; 111111点/m<sup>2</sup>

屏体介绍

色温 ; 6500/9300

防护等级(正面/背面) ; IP45

系统工作环境湿度 ; 10%—90% RH

系统工作环境温度 ; -20 ~ +60

最佳观看距离 ; 3m-100m

颜色种类 ; 16777216

灰度级别 ; 8192

亮度控制 ; 256级

数字处理 ; 10比特

帧率 ; 60HZ

防护性能

超温/过载/掉电/图像补偿/各种校正技术/过流/过压/防雷

图像调节

亮度、对比度、色调、色饱和度、灰度校正系数、色彩范围、图像变倍等

图像处理

视频降噪、快速运动补偿、边缘锐化、边缘平滑、色坐标空间变换与控制、灰度变换

播放内容

文本文件，WORD文件，所有图片文件（BMP / JPG / GIF / PCX . . . ），所有的动画文件（MPG / MPEG / MPV / MPA / AVI / VCD / SWF / RM / RA / RMJ / ASF . . . ）

保护技术

电器防护：过流、断路、短路、过压、欠压

模组均匀性 ; < 0.001%

盲点率 ; < 0.0003

对地漏电流 ; < 2mA

控制方式 ; 与计算机监视器同步

信号连接方式 ; CAT5超五类网线传输

操作系统平台 ; WINDOWS ( 98、2000、XP、Vista )

信号格式（用视频处理器） ; VGA , DVI , RGBHV , PbPr(HDTV),Composite,S-Video,TV

控制距离 ; 国标网线传输距离为100米 ;

多模光纤传输距离可达500米 ,

单模光纤传输距离可达10公里。

解决方案

LED大屏幕显示屏广泛应用于媒体传播，户外宣传，体育赛事直播，娱乐舞台背景屏幕等，行业专家硕南集团拥有多年的产品开发经验和数以百计的客户成功案例，硕南集团强大的整合能力可以给你一个完美解决方案。