

# 天水玻璃钢污水提升设备

产品名称	天水玻璃钢污水提升设备
公司名称	江苏宇轩自动化设备有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	规格:直径x高度 材质:玻璃钢 厚度:25mm
公司地址	建湖县建县路12号
联系电话	13770229806 13770229806

## 产品详情

一体化泵站工作条件 工作温度 环境温度宜为-40 ~40 湿度要求 相对湿度宜为25%~85%，无水珠凝露  
输送介质 温度宜为-5 ，PH值宜为4~10（超出使用范围应订货时提出）

电源要求380V（±10%）3相五线制50HZ（±5%）振动要求

< 0.5g振动频率10HZ-50HZ振动加速不应超过5m/s 设备运行地点一般应用于无导电或性尘埃（用于环境有要求的场合请在订货时提出，可以配置防爆潜水泵或防爆控制柜，无腐蚀金属或破坏绝缘的气体或蒸汽）天水玻璃钢污水提升设备 在泵站的建设过程中，还需要与各个工序的承包商进行合作，这些不必要的工序将耗费规划人员大量的精力，各个承包商的工程质量也将参差不齐。一体化污水预制泵站主要使用在市政工业地下室排水，地铁排水，生活区，工厂等低于地面的一种污水处理装置

玻璃钢污水提升设备 天水玻璃钢污水提升设备

污水提升泵站，完全根据客户特定要求在工厂预制，安装完毕后出厂。该一体化产品的井筒采用先进的材料定制生产，内部包括水泵、格栅、管路、阀门、仪表、控制设备、以及维修设施等，较大程度确保系统的成本效益及运行可靠性。无论是在城市内涝还是雨水、污水收集处理等领域，都有众多成功运行案例。玻璃钢污水提升设备 在出口下滑，内政策引导及奥运会的助推下，在萨马兰奇宣布承办2008奥运会的那一刻起，所有照明企业的目光就瞄准了总值超过5亿元——奥运场馆照明工程大蛋糕。三雄极光于2003年起进LED照明领域,其提供的包括LED照明在内的专业照明产品,被2008北京奥运会、2010上海世博会、广州亚运会等众多大型项目场所广泛安装使用。体育场馆市场，作为工程渠道的特性，对价格的敏感度较低，但对于产品性能和品质均提出更高的要求，有着20余年照明经验的张宇涛深谙此道。