## 斜风井防爆门标66-375 (2) -- 00BXH4500 x 3550 标66-375 (1) BXH005000 x 3800

产品名称	斜风井防爆门 标66-375(2) 00BXH4500×3550 标66-375(1)BXH005000×3800
公司名称	徐州骏财矿山设备有限公司
价格	111.00/套
规格参数	JC:标66-375(1) 66-375:标66-375(2) xz:标66-375(3)
公司地址	徐州市泉山区徐州永嘉科技园B01号楼1-502室
联系电话	0516-85889686 18012027169

## 产品详情

我公司主要经营矿山设备、输送机械、信息安全设备、其他机械设备、电气设备安装、销售及技术服务;传动机械设备、电力设备、电子产品、电气设备、矿山机械配件、仪器仪表、五金产品、化工专用设备、环境保护专用设备

斜风井防爆门标66-375(1)5000×3800,标66-375(2)4500×3550标66-375(3),4000×3300标66-375(4)3500×3050标66-375(5)斜风井防爆门是用于风井井口的防爆门,是矿井通风系统重要安全设施之一;正常情况下,防爆门处于关闭状态,当风机停止运转时,风井防爆门能够开启实现井下自然通风;当矿井发生灾害时,风井防爆门在爆炸气流压力下打开,释放能量及有害气体,保护主扇风机不受损害;

## 一、斜风井防爆门

## 1、简介

斜风井爆门门体采用两扇门扇,两件门框组合而成,铰链位于门框中间,开启时采用两门扇向中间开 启采用对开式结构,门扇上设置把手,方便防爆门的开启关闭。防爆设置反风压杆,供反风演习时之用 -

- 2、结构特点
- 1) 门框分对称件,每件为角钢组焊框架构件。
- 2) 门扇为钢板、井字形分布角钢等组焊而成。
- 3) 反风装置采用钢管插栓。

- 4) 密封方式采用橡胶板密封。
- 5) 斜风井爆门的开关及反风装置是依靠人力通过门扇的把手来启闭防爆门的: