

墙面漆 墙面漆价格 美利佳涂料

产品名称	墙面漆 墙面漆价格 美利佳涂料
公司名称	湖北美利佳涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区佳海工业园D3栋
联系电话	13886281316

产品详情

真石漆施工方法1.清理基面：处理基层的凹凸、不平、棱角等位置，清理浮灰。2.刮腻子：根据基面平整度状况，刮一遍到两遍专用防水腻子。平整度控制误差值4mm以内。3.涂刷底漆：采用滚筒或者喷枪均匀涂刷底漆一遍，目的是防水封碱、格缝上色。4.贴格缝纸：按照设计要求的分格方式，测量、划线、贴纸，将格缝的部位用美纹纸贴上。

都说一场秋雨一场寒，这一场冬雪呢？岂不是寒冷刺骨，一点儿也不夸张，现在更应做好的是涂料的贮存工作，防止涂料放置在阴冷潮湿容易结冰的地方，墙面漆，施工就得放一放，等气温回暖再进行。但是有的工程为了赶工期还在进行着外墙施工，水包水等涂料施工时，天气不能有太大变化，因为有的产品干燥时间长一些，如果气温发生巨大变化的话漆膜也会受冻甚至结冰。

注意事项1、施工时，脚手架应距离墙面30cm左右，如距离太近，上下层脚手架间喷涂部分可能有接痕，墙面漆颜色，影响装饰效果。2、不喷涂部分及物件，应用挡板或纸张等隔开。3、施工时气温应高于5℃，环保墙面漆，风力大于4级时不宜施工。主涂层喷涂24小时内应避免雨雪。4、油性底漆、罩面漆属危险品，施工时应严禁烟火。5、主涂层施工完毕，墙面漆价格，工具应立即用水清洗。6、油性底漆、罩面漆施工完毕，工具即用二甲等溶剂进行清洗。7、在施工过程中，严禁在用料中随意加水稀释。8、气温较低时同一面墙要一次成活，否则即使相同批次经过很久再施工也会出现轻微色差问题。

墙面漆-墙面漆价格-美利佳涂料(诚信商家)由湖北美利佳涂料有限公司提供。湖北美利佳涂料有限公司(www.mljtl.com/)是一家从事“天然真石漆，岩片漆，多彩漆，质感漆，氟碳漆，内外墙涂料”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“美利佳”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使美利佳涂料在无机颜料中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！