美国杜邦TPEE（中国正规）经销代理商

产品名称	美国杜邦TPEE（中国正规）经销代理商
公司名称	上海赢新国际贸易有限公司
价格	.00/吨
规格参数	杜邦:中国 官网 规格:齐全 产地:美国杜邦
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	18321956889

产品详情

美国杜邦TPEE（中国正规）经销代理商

TPEE美国杜邦代理商供应
美国杜邦TPEE塑料型号：35D、4068、4069、4056、5526、40D、45D 、47D、63D 、6358、6356、7246

tpee热塑性聚酯弹性体是含有聚酯硬段和聚醚软段的嵌段共聚物。其中聚醚软段和未结晶的聚酯形成无定形相聚酯硬段部分结晶形成结晶微区，起物理交联点的作用。tpee具有橡胶的弹性和工程塑料的强度；软段赋予它弹性，使它象橡胶；硬段赋予它加工性能，使它象塑料；与橡胶相比，它具有更好的加工性能和更长的使用寿命；与工程料相比，同样具有强度高的特点，而柔韧性和动态力学性能更好。品种齐全，价格合理，放心，货源，配送美国杜邦TPEE（中国正规）经销代理商

tpee|美国dupont|杜邦hytrel|--4068fg特性： 一个高性能的热塑性聚酯弹性体，硬度为40d，可与食物接触，符合fda食品级tpee|美国dupont|杜邦hytrel|--4069特性：硬度40d。含有非脱色剂，注塑成型和挤出，高性能树脂，具有出色的抗冲击性能下降到-40 ° c以及良好的机械性能高达110 ° ctpee|美国dupont|杜邦hytrel|--4556特性：硬度45d。含有非脱色剂，注塑成型和挤出，高性能树脂，具有出色的抗冲击性能下降到-40 ° c和-40 ° c和110一致力学性能 ° ctpee|美国dupont|杜邦hytrel|--5526特性：硬度55d。含有非脱色剂，注射成型，高性能树脂，高流动性，抗冲击性好低至-40 ° c以及力学性能可达120 ° c

tpee|美国dupont|杜邦hytrel|--5555hs特性：硬度55d
，注塑成型和挤出树脂的热稳定，良好的抗冲击性能下降到-40 ° c以及力学性能可达135 ° c的包含一个褪色的化剂。tpee|美国dupont|杜邦hytrel|--5556特性：一个中等模量hytrel ?热塑性弹性体与55d标称硬度。它包含非脱色剂。它可以处理许多常规像注塑成型和挤出热塑性塑料加工技术。tpee|美国dupont|杜邦hytrel|--6356特性：一位63d硬度热塑性弹性体。含有非脱色剂，注塑成型和挤出，高性能树脂，优异的机械性能高达120 ° c和优良的油，润滑脂阻力。tpee|美国dupont|杜邦hytrel|--7246特性：一个72d硬度热塑性弹性体，含有非脱色剂，注塑成型和挤出，高性能树脂，优异的力学性能可达120

°C，优良的油气性能和低渗透。tpee|美国dupont|杜邦hytrel|--htr6108特性：一个硬度61d，挤出树脂非脱色剂，低熔点，高粘度，良好的抗冲击和劳性能，优异的阻隔性能。

1.TPEE弯曲模量很高,TPEE具有优异的耐疲劳性能美国杜邦TPEE（中国正规）经销代理商

2．热性能，TPEE具有优异的耐热性能，硬度越高，耐热性越好,它的工作温度范围非常宽，可在-70～200°C使用。

3．耐化学介质性，TPEE具有好耐油性

4．耐候性与耐老化性，TPEE在很多不同条件下，如在水雾、臭氧、室外大气老化等条件下，化学稳定性优良

我公司所供应TPEE原料适用于以下产品系列:

1)天线 其优异的耐外部环境,耐臭氧,耐紫外线,耐侯性,可以减少信号接收损失,优异的手感是汽车天线和手机天线的佳选择。

2)发动机进气管 吹塑成型可以减少部件的数量和安装的流程，从而使部件成本小于传统橡胶方案。

3)传动轴防尘罩TPEE聚酯性体相对于氯丁橡胶在防尘罩的应用有以下优点：a、减轻50%的重量，缩短90%的成型周期b、优良的耐化学性能和耐疲劳性c、离心膨胀率低d、可回收使用e、耐臭氧性能

4)安全气囊壳体美国杜邦TPEE（中国正规）经销代理商

5)汽车燃料蒸汽管 优异的耐化学性能和低燃料渗透性1163D和1172D可用于燃料蒸汽管。

6)液压管TPEE主要用于增强管内层，其优异的耐油性使其具有近6年的使用寿命，同时在60-80°C的工作环境下，可以轻易达到SAE 100R7标准。

7)充气管 优异的耐压性能、很好的蠕能及螺旋回性也好于PA11和TPU，很适合用于充气螺旋管。

8)气制动管 卡车通过气制动管来进行制动，TPEE制成的气制动管符合ISO 7628标准。

9)堵盖、密封盖

我司销售的美国杜邦型号众多，没能一一列出，如需了解美国杜邦TPEE,PA66.POM.TPU.PBT更多更全面型号 性能 用途?