

三网合一光交箱 室外交接箱防水防潮

产品名称	三网合一光交箱 室外交接箱防水防潮
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	950.00/台
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

三网合一光交箱 室外交接箱防水防潮

当今，光纤以其传输频带宽、抗干扰性高和信号衰减小，而远优于电缆、微波通信的传输，已成为世界通信中主要传输方式最基本的光纤通信系统三网合一光交箱由数据源、光发送端、光学信道和光接收机组成。其中数据源包括所有的信号源，它们是话音、图象、数据等业务经过信源编码所得到的信号；光发三网合一光交箱送机和调制器则负责将信号转变成适合于在光纤上传输的光信号，先后用过三网合一光交箱的光波窗口有0.85、1.31和1.55。光学信道包括最基本的光纤，还有中继放大器EDFA等；而光学接收机则接收光信号，并从中提取信息，然后转变成电信号，最后得到对应的语音、图象、数据等信息。光纤三网合一光交箱传输系统是数字通信的理想通道。与模拟通信相比较，数字通信有很多的优点，灵敏度高、传输质量好。因此，大容量长距离的光纤通信系统大多采用数字传输方式。在光纤通信系统中，光纤中传输的是二进制光脉冲三网合一光交箱"0"码和"1"码，它由二进制数字信号对光源进行通断调制而产生。而数字信号是对连续变化的模拟信号进行抽样、量化和编码产生的，称为PCM（pulsecode modulation），即脉冲编码调制。这种电的数字信号称为数字基带信号，由PCM电端机产生。

产品特点

采用熔配一体化抽拉式模块，使交接箱容量大，密度高。

箱体采用高强度SMC聚脂箱体，具有良好抗腐蚀、耐老化性能，能抵受剧烈的气候变化以及适应恶劣的工作环境

箱体具有良好的密封性能，防护等级达到GB/T4208IP65级。

具有很好的安装性能及防破坏功能。

箱体具有安全可靠的光缆固定与接地保护装置。

高压防护接地与机箱绝缘电阻： $2 \times 10^4 M / 500V(DC)$

箱高压防护接地与机箱间耐压 3000V(DC)/1min，不击穿，无飞弧

箱体静负荷能力：壳盖 980N，侧表面 980N，门铰链 200N

机箱的密封防护等级：达到GB4208标准中IP65级

阻燃性能：达到GB4609/FV-0级

密封性能：达到GB4208/IP53要求

负荷值：壳盖 980N，侧表面 400N，支撑件 200N

小拉脱力：0.4-1.2mm导线分别为24-120N

工作环境：

环境温度：-40 ~ +60

相对湿度：40 时小于95%

大气压力：70 ~ 106Kpa

商品特色

选用熔配一体化抽拉式模块，使交代箱容量大，密度高。

箱体选用高强度SMC聚脂箱体，具有杰出抗腐蚀、耐老化功用，能抵受剧烈的气候变化以及习惯恶劣的工作环境

箱体具有杰出的密封功用，防护等级到达GB/T4208IP65级。

具有极好的装置功用及防损坏功用。

箱体具有安全牢靠的光缆固定与接地保护装置。

箱体静负荷才能：壳盖 980N，侧外表 980N，门铰链 200N

机箱的密封防护等级：到达GB4208规范中IP65级

阻燃功用：到达GB4609/FV-0级

密封功用：到达GB4208/IP53请求

负荷值：壳盖 980N，侧外表 400N，支持件 200N