

18KW车载永磁柴油发电机

产品名称	18KW车载永磁柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:TO20000ET-2
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

大泽发电机具有结构紧凑、功率存储大、运行稳定，调速性能好、排放低、可靠性高等优点，发动机维修期限过10000小时以上，得到市场的一致认可。18KW车载永磁柴油发电机主要特点：本产品采用很好，环保、动力强劲的发动机。自动电压调节器在设备加载时能自动保持电压的稳定，确保提供平稳动力，对电压波动敏感的设备尤为重要。

18KW车载永磁柴油发电机电载静音柴油发电机若猛轰油门，则柴油机转速急剧升高，会造成机上的有些摩擦面因产生干摩擦而剧烈磨损。另外，轰油门时活塞、连杆和曲轴受理力变化大，引起剧烈撞击，易损坏机件。

18KW车载永磁柴油发电机在冷却水量不足或冷却水、机油温度过高的情况下运转，发电机组冷却水量不足会降低其冷却效果，柴油机因得不到有效的冷却而过热；冷却水、机油的油温过高，也会引起柴油机过热。车载静音柴油发电机此时气缸盖、气缸套、活塞组件及气门等主要受热负荷大，其机械性能如强度、韧性等急剧下降，使零件变形增加，减小了零件间的配合间隙，加速机件磨损，严重时还会产生裂纹、机件卡住的故障。

型号：TO20000ET-2

发电机参数

额定功率：18KVA

备用功率：19KVA

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音式

功率因素：0.8/0.9

相 数：单/三相

发动机参数

发动机型号 TO-295

耗油量: 205g/kw.h

油箱容积：25L

机油容积：2.3L

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

气缸数量：双缸、

整机参数

工作时间：7-12H

噪音 (db) 7M 65-78

机器重量：280/310kg

外形尺寸：960*650*900mm (不含轮子高度)