

N型双组份聚硫密封胶正确用法

产品名称	N型双组份聚硫密封胶正确用法
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	13.00/千克
规格参数	类型:聚硫密封胶 型号:N型 结构:A,B组份
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

N型双组份聚硫密封胶正确使用方法

1、密封前,如何对基材表面进行处理?

与N型双组份聚硫密封胶接触的基材区域必须保持清洁、干燥,不能沾染灰尘、污垢、铁锈、油脂和其他污染物。无孔基材必须用干净的白色无绒棉布和溶剂清洁。在残留溶剂蒸发之前,尽快用洁净的干布将其擦除。在施胶之前,先将胶筒管口切开,然后装上胶嘴,并将嘴口切割至所需的大小。N型双组份聚硫密封胶可以涂覆成点状或层状,需要接触空气中的水分才能固化。

2、施胶时需注意什么问题?

确保N型双组份聚硫密封胶的深度不大于宽度。如果两种基材之间的缝隙较大,需要插入嵌条,以改善N型双组份聚硫密封胶的性能。用合适的工具将密封胶修平,使表面更加美观;同时,密封胶被压入接合表面,从而有助于消除粘接层的气穴或空隙。

注意:一定要以直线的方式打美容胶,且中间不能停顿,因为平时不常打胶的人,一旦停顿后再打,胶水的接口就会不自然,如果没把握打出的美容胶是直线,就一定要在两边贴上美纹胶,等美容胶表面干后,再撕下美纹胶。

3、如何清除固化的N型双组份聚硫密封胶?

使用锋利的刀片可刮除固化的N型双组份聚硫密封胶即可。

N型双组份聚硫密封胶相关知识介绍：

现在市面上的密封胶品类繁多,单就密封胶基础聚合物分类就可分为硅酮型、聚硫型、丙烯酸型、聚氨酯型、丁苯橡胶型和丁基橡胶型。

而N型双组份聚硫密封胶适用于金属、混凝土幕墙接缝、地下工程（如隧道、洞涵）、水库、蓄水池等构筑物的防水密封，以及公路路面，飞机跑道等伸缩缝的伸缩密封、建筑物裂缝的修补恢复密封，N型双组份聚硫密封胶特别适用于水厂净配水池接缝、滤池滤板间密封、大型污水处理厂的污水池伸缩缝密封等各种贮液构筑物变形缝的防水密封。