

欧力特机械 石英石异形加工机械 加工机械

产品名称	欧力特机械 石英石异形加工机械 加工机械
公司名称	莱州市欧力特机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省莱州市开发区玉海街5380号
联系电话	13792556844 13792556844

产品详情

石英石台面加工机械

3、天然石材橱柜台面：天然石材的长度不可能太长，不可能做成通长的整体台面，与现代追求整体台面的不相适宜。

优点：天然石材的纹理非常美观，质地坚硬，防刮伤性能十分突出，耐磨性能良好；天然石材有孔隙，易积存油垢，加工机械，且天然大理石脆性大，不能制作幅面超过1米的台面，以天然石材制作的台面会有接缝，这些接缝也容易藏污纳垢，影响卫生；造价低，花色各有不同，为常用的几种价位仅为几百元一米，属于经济实惠的一种台面材料，而的天然石材台面价格也在千元左右。

缺点：两块拼接不能浑然一体，缝隙易滋生细菌；天然石密度较大，徐太结实的橱柜支撑，虽然它坚硬有余，加工石英石机械，但弹性不足，如遇重击会发生裂缝，很难修补，一些看不见的天然裂纹，遇温度急剧变化也会发生。

1、开料前必须读懂图纸，以免出现尺寸错误，构思该单如何开料，要做到开料心中有数，以满足图纸要求又省料的目的为原则；开大板前，石英石圆底弧加工机械，首先检测所剩余料是否合用，并检查颜色是否一致，目测是否有板面的缺陷；

3、开料以材料的利用率达到90%为原则，并保证所剩的料宽度能超过60mm；

2、尽量避免背墙的拼接，前缘可适量接合后抛光打磨；

- 3、可使用手切机配合、切边机使用；
- 4、保证墙面预留3-5mm的伸缩缝隙；
- 5、切割的走刀速度4m/分钟；

开料后要对照图纸核对每块板材的尺寸，分段位，石英石异形加工机械，铺料地址和接合处要写清楚，对下道工序讲明白；

2、人造石橱柜台面：人造石台面由石粉加入人造纤维经高温高压制成。

优点：人造石材更耐磨、耐酸、耐高温，抗冲击、抗压、抗折、抗渗透等功能也很强，其变形、黏合、转弯灯部位的处理有独到之处；因为表面没有孔隙，油污、水渍不易渗透入其中，因此抗污力强，可任意长度无缝粘接，同材质的胶黏剂将两块粘接后打磨，浑然一体。

缺点：价格较高。

欧力特机械(图)-石英石异形加工机械-加工机械由莱州市欧力特机械有限公司提供。莱州市欧力特机械有限公司（www.lzorient.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！