

10.1寸Linux系统三防平板电脑 超薄加固平板电脑

产品名称	10.1寸Linux系统三防平板电脑 超薄加固平板电脑
公司名称	北京鲁成伟业科技发展有限公司
价格	4999.00/台
规格参数	品牌:Xingtac 型号:xx 产地:北京
公司地址	北京市昌平区回龙观镇北清路1号院6号楼2单元608
联系电话	16620205868

产品详情

10.1寸Linux系统三防平板电脑 超薄加固平板电脑参数

尺寸10.1 “

亮度700 (典型)

分辨率1920x1200 WUXGA

最高800 : 1

显示颜色1670万 (6位+ HFRC)

触摸屏多点触控投射电容式 (支持Rain , Glove , Stylus模式)

面板可视性光学粘合, 提高阳光可见度

处理器英特尔Bay Trail-M四核1.8 GHz

BIOSAMI系统BIOS

内存4GB SODIMM DDR3L-1600 (最高8GB)

局域网控制器英特尔WG82574L GigaLAN控制器

储存64GB mSATA SSD (最大256GB)

音频1个内置麦克风, 2个1W

无线网路802.11 a / b / g / n

蓝牙蓝牙4.0双

广域网可选的4G / LTE

全球定位系统u-Blox Neo-6Q

1个Micro HDMI 1 x LAN / RS232组合连接器 1个USB 3.0 1 x线路输出/麦克风输入

SD插槽

右边I/O接口下方I/O界面1 x扩展坞接口

外部I/O 1 x扩展端口 (可选)

控制按钮 1 x电源, 1 x家庭 (Win-set应用程序), 2 x可

x音量或亮度调整键

LED指示灯 电源, 电池, 硬盘访问, 射频

产品尺寸 (宽x长x高) 271.8 x 197.2

产品重量 使用标准电池 1.2千克 (2.7磅), 使用可选大容量电池 1.4千克 (3.1磅)

工作温度 -20 °C至60 °C (交流模式), -10 °C至50 °C (电池模式)

储存温度 -30 °C至70 °C (-22 °F至158 °F)

防水防尘等级 IP65

相对湿度 相对湿度 10%至90%, 无凝结

认证 CE, FCC, IC, UL 60950, EN60601

CE, FCC, IC, UL 60950, EN60601 MIL-STD-810G方法5

振动 MIL-STD-810G

下降 MIL-STD-8

电源支持 12/19V DC

电池规格 7.4V (典型值) 5140 mAh 锂聚合物电池 (2S1P) 7.4V (典型值) 10280 mAh 锂聚合物电池 (2S

电池使用时间 8小时 (使用MobileMark 2007测试)

电源适配器 100-240V, 50-60Hz, 19V 直流

电池工作时间: 标准 电池: 8小时*** 大容量 电池: 16小时***

操作系统 & Ubuntu 16.04

镜头 后置 5MP 自动对焦相机 / 前侧 2MP 相机

安全 用户和硬盘锁 Kensington 锁插槽的