

建筑密封材料（双组份聚硫密封胶）

产品名称	建筑密封材料（双组份聚硫密封胶）
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	13.00/千克
规格参数	类型:聚硫建筑密封胶 作用:防水密封 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

双组份聚硫密封胶施工步骤：

双组份聚硫密封胶施工材料机具准备。腻子dao、吹风机、搅拌筒，毛刷，切缝机。双组份聚硫密封膏、底涂液。

双组份聚硫密封胶施工工序：

切缝 清理填充缝 胶带保护 涂底涂液填充双组份聚硫密封胶 成品保护

双组份聚硫密封胶施工方法：

二衬混凝土施工完成后混凝土达到设计强度100%。迎水面切缝施工,缝宽20mm,深30mm。缝内填充双组份聚硫密封胶。切缝切分前,首先由施工人员对切缝部位进行准确定位。施工人员用砂轮布沿隧洞环向进行切缝施工,基面切割规整。用毛刷去除被粘结表面的附着物、油污及灰尘,用吹风机将切缝吹干净,使涂膏面露出牢固的结构层。接缝表面儿完全干燥、清洁。施工前把缝隙的两边10mm处贴上40mm宽的防护胶带,以防施工中多余的聚硫膏把构筑物表面弄脏。涂刷底涂液填充双组份聚硫密封胶。

施工前将底涂液涂在施膏处基层一薄层,待其表面不粘手后方可施膏嵌缝。将1桶白色聚硫膏A组分对1袋黑色B组分的比例兑好,将两个组份混合均匀,达到色泽均匀无色差。(注:因气候问题不同,B组份应冬季多夏季少)A:B等于10:1。把拌好的双组份聚硫密封胶用挤胶枪自下而上将双组份聚硫密封膏填入缝内压实填满。再用10cm宽的腻子刀把胶刮平防止起泡混入。

双组份聚硫密封胶施胶价格参考：

我们带大家了解一下双组份聚硫密封胶施胶价格,那么我们要了解双组份聚硫密封胶是什么,它是怎么包装,怎么计算价格的,还有就是双组份聚硫密封胶施工步骤有哪些？

双组份聚硫密封胶以液态聚硫橡胶为主体材料,配合以增粘树脂、硫化剂、促进剂、补强剂等制成的密封胶。本品为双组份膏状物,两组分有明显色差,便于混合均匀。使用比例为A:B=100:8-12,对金属及混凝土等材质具有良好的粘接性,可在连续伸缩、振动及温度变化下保持良好的气密性和防水性,且耐油、耐溶剂、耐久性甚佳。