

宜春建筑模板批发

产品名称	宜春建筑模板批发
公司名称	宿迁柏辰达木业有限公司
价格	30.00/张
规格参数	品质:耐磨 价格:实惠
公司地址	沭阳县青伊湖镇工业集中区林之源木业03#厂房 (注册地址)
联系电话	17388441585

产品详情

柏辰达木业有限公司，本公司经过多年的高速发展，目前已经成为一家专业生产批发零售,建筑模板,建筑模板,工地模板,建筑模板厂家,覆膜板,木模板,红模板,黑模板,清水模板的模板加工厂。公司本着以忠诚、敬业、责任、合作的精神，以真诚、共赢、长远的合作原则，以文化为核心和价值观，为企业发展奠定了方向和未来。

建筑模板是混凝土浇筑成形的模壳和支架，按材料的性质可分为建筑模板、建筑木胶板、覆膜板、多层板、双面复胶、双面覆膜建筑模板等。建筑模板按施工工艺条件可分为现浇混凝土模板、预组装模板、大模板、跃升模板等。

现浇混凝土结构工程施工用的建筑模板结构，主要由面板、支撑结构和连接件三部分组成。面板是直接接触新浇混凝土的承力板；支撑结构则是支承面板、混凝土和施工荷载的临时结构，保证建筑模板结构牢固地组合，做到不变形、不破坏；连接件是将面板与支撑结构连接成整体的配件。

我国传统建筑模板只有两种规格：

- 1.一种是宽度为1830mm，长度为915mm，一种是宽度为1220mm，长度为2440mm。
- 2.厚度: 11、12、13、14、15、16、17、18 mm。

建筑模板的注意事项：

- 1.保证他的位置正确，形状，尺寸等完全符合设计图的要求。
- 2.有足够的承受能力和稳定性，可以在施工中承受各种情况下出现的各种荷载。
- 3.结构简单，便于安装及拆卸，使用灵活。可以满足绑扎钢筋等要求，适合与集中制造，节省原材料

，可以提高功效，加快工作速度，并且可以满足后续工序的要求。

柏辰达木业有限公司力求为客户提供稳定的货源、优等的质量、合理的价格、周到的服务，重信用、守合同，保证产品的质量，以薄利多销为原则。已和多家公司建立长期友好稳定的合作关系，也赢得了广大客户的信任与支持。

建筑模板的防护措施如果做得很到位，可以在一定程度上提高重复使用的次数，降低建筑成本，下面我们为大家介绍建筑模板的六大防护措施：

- 1、存放：建筑模板在存放时候应满足地区条件要求的自稳角，两块建筑模板应采取板面相对的存放方法。当建筑模板存放在施工楼层上时，必须有可靠的防倾倒措施，不得沿外围墙存放，并且必须垂直于外墙存放。没有支撑或自稳角不足的建筑模板，要存放在专用的堆放架上，或者平堆放，不得靠在其他建筑模板或物件上，严防下脚滑移倾倒。
- 2、拖运：建筑模板可以用拖车整体拖运，也可以拆后用拖车水平叠放拖运但垫木必须上下对齐，放牢固，在拖运过程中车上严禁坐人
- 3、起吊：建筑模板起吊前，应检查吊装用绳索、卡具及每块建筑模板上的吊环是否整有效，并应先拆除一切临时支撑，经检查无误后方可起吊。建筑模板起吊前，应将吊车的位置调整适当，做到稳起稳落，就位准确，禁止用人力搬动建筑模板，严防建筑模板大幅度摆动或碰倒其它建筑模板。
- 4、拆装：在建筑模板拆装时，区域周围应设置围栏，并挂明显的标志牌，禁止非作业人员入内。指挥、拆除和挂钩人员，必须站在安全可靠的地方方可操作，严禁人员随建筑模板起吊。
- 5、附属设施：建筑模板必须有操作平台、上下梯道，走桥和防护栏杆等附属设施，如有损坏，应及时修理。
- 6、保护措施：建筑模板安装就位后，要采取防止触电的保护措施，要设专人将建筑模板串连起来，并同避雷网接通，防止漏电伤人。
- 7、建筑模板拆除后，应及时清除建筑模板上的残余，并涂刷脱板模剂，在清扫和涂刷脱离剂时，建筑模板要临时固定好，板面相对停放的建筑模板间，应留出50—60cm宽人行道。这些就是建筑模板使用前，中，后的全过程中对模板的保护措施，希望对大家有一定的帮助，欢迎大家给我提出宝贵的意见或建议。

以上就是建筑模板的六大防护措施，希望对大家有所帮助。

柏辰达木业，建筑模板大品牌值得信赖。质量可靠，抗拉力强，耐水性好，平整光滑。建筑用新型木模板，尺寸规范，规格齐全，价格优惠。相对同行业建筑模板，水煮三小时不开胶，创国内出口板首例，同样厚度，模板比其他厂家多2-3层，使用次数比其他厂家模板多2-3次。