

止水带接头 中埋式橡胶止水带接头规格齐全现货供应

产品名称	止水带接头 中埋式橡胶止水带接头规格齐全现货供应
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	28.00/个
规格参数	品牌:腾达橡塑 规格:支持定制 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

止水带接头 中埋式橡胶止水带接头规格齐全现货供应

衡水腾达橡塑有限公司专业生产止水带接头，具体规格不同价格不等，欢迎各界朋友莅临参观、或来电咨询。

橡胶止水带接头，是一种在混凝土变形缝、伸缩缝等混凝土内部设置的止水带，具有以止水带的材料弹性和结构形式来适应混凝土伸缩变形的能力。

橡胶止水带接头从结构形式上可分为cb型止水带和cp型止水带两种，设计及选用标准：
在工程设计及施工选用过程中，cb型止水带的宽度及厚度应按以下条件确定

- 1、水压小于4m,水平和垂直变形量不超过10mm时，止水带的宽度不宜小于200mm，厚度不宜小于5mm；
 - 2、水压为4-8m，水平和垂直变形量不超过30mm时，cb型止水带的宽度不宜小于300mm，厚度不宜小于6mm；
 - 3、水压大于8m,水平和垂直变形量超过30mm时，cb型止水带的宽度不宜小于350mm,厚度不宜小于8mm；
 - 4、水压不大于8m,水平变形量不超过20mm，当无垂直变形时，cb型止水带的宽度不宜小于200mm,厚度不宜小于5mm。除此之外，当结构断面尺寸大于500mm时，cb型止水带的宽度不宜小于300mm，当cb型止水带进行弯曲放置时，其转弯半径不得小于300mm
- 3、水压大于8m,水平和垂直变形量超过30mm时，cb型止水带的宽度不宜小于350mm,厚度不宜小于8mm。

橡胶止水带的接头方法

止水带接头有冷接法和热接法。冷接法一般应用于施工场所存在易燃易爆等物品时，一般采用冷接，冷接就是将两接头胶梗削平，打毛，再涂以薄层胶粘剂，晾干后再涂一层等仅有胶粘性时将两接头放置在预定位置进行胶粘，并进行加压，待30min后即可浇筑混凝土；热接法先清理止水带两接头部位，去除杂质；先把已定型号的电加热接头模具预热，再把两接头放在模具中，并在两接头处上下放上胶料，加压，加热，待一定时间后接头完成。其冷接或热接强度均大于止水带本体，能满足工程止水需要。

橡胶止水带的接头连接方式分为:粘接接头或硫化接头我们可以使用专用止水带接头的胶水,各项指标均达到技术要求使用止水带粘接胶水高效快捷橡胶止水带粘接剂本产品专门用于橡胶止水带的冷粘接,具有强度高,凝固快的优点,施工方便,省时省力,是代替橡胶止水带施工现场热接的换代产品,而且经济实用,拉伸强度达MPa大于15,完全达到工程质量要求。