

圆柱齿轮减速机 齿轮减速机

产品名称	圆柱齿轮减速机 齿轮减速机
公司名称	淮安市火炬环境工程机械厂
价格	.00/个
规格参数	类别:齿轮减速机 齿轮类型:圆柱齿轮减速机 安装形式:卧式
公司地址	淮安市西安路工业园18-18号
联系电话	0517-83648838 13905236636

产品详情

类别	齿轮减速机	齿轮类型	圆柱齿轮减速机
安装形式	卧式	用途	减速机
品牌	hahuaju	型号	ZDY ZLY ZSY ZDZ ZLZ ZSZ
输入转速	1500 (rpm)	级数	多款可供选择
减速比	500		

圆柱齿轮减速机(jb/t8853-2001)，包括zdy(单级)、zly(两级)、zsy(三级)、zfy(四级)四个硬齿面系列和zdz(单级)、zly(两级)、zsy(三级)、zfy(四级)四个中硬齿面系列的渐开线斜齿圆柱齿轮减速机，其主要特点有：
1、主要规格参数(中心距、传动比等)采用优先数系的优先数，并符合有关标准。
2、齿轮传动参数、主要结构尺寸经优化设计，标准化、通用化程度高，约1500种零件，组成4500多台不同承载能力、不同传动比、不同装配型式，即不同规格的减速机。
3、齿轮材料采用锻造优质高强度合金钢。硬齿面减速机齿轮经渗碳、淬火、磨齿，精度高，许用承载能力为旧产品承载能力的3倍以上。中硬齿面齿轮经特殊调质处理、精滚齿。

4、减速器的性能经台架试验与实用考核达到90年代世界同类产品的先进水平，可以替代进口产品。该系列产品用于矿山、冶金、运输、建材(水泥)、建工、化工、纺织、轻工、能源等行业的机械传动。但一般限制在：减速机高速轴转速不高于1500r/min; 减速机齿轮圆周速度不高于20m/s；

减速机工作环境温度为-40~45℃，低于0℃时，启动前润滑油应预热。

用户实用条件超越以上限制时，可与我厂设计部门联系，协商解决方法。