

冷凝水集分水器厂家 成都集分水器厂家 艺诺美暖通品牌优选

产品名称	冷凝水集分水器厂家 成都集分水器厂家 艺诺美暖通品牌优选
公司名称	山东艺诺美暖通科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市长清区五峰街道办事处驻地商业街
联系电话	15339960660 15339960660

产品详情

分集水器由分水主管和集水主管组成，分水主管连接于管网系统的供水管，锅炉集分水器厂家，它的主要作用是将来自于管网系统的热热水通过埋在地板下的地暖管分配到室内需地板采暖的各房间。热水在地暖管中流动时，将热量传递到地板，再通过地板向室内辐射传热。地暖管的另一端与分集水器的集水主管相连，在室内散热后温度降低的回水通过集水主管回到管网系统，完成一个循环。因受水力特征的影响，地暖加热管的长度需要限制在一定范围内。因此一个环路所能覆盖的面积是有限的。为此，工业循环水系统集分水器厂家，一个区域的供暖的实现，成都集分水器厂家，要通过多个环路来实现，而为这多个环路分配热媒和汇集热媒的装置就是分集水器，所以人们通常把又把分集水器称为地暖系统中的“水利枢纽”。

分水器是水地暖系统的基础，几乎地暖系统中所有的设备、装置功能的实现和延展都依赖于分水器。

分气缸技术规范：当介质为蒸汽时，应根据《压力容器条例》的规定进行设计，并确定圆筒的直径、材料和厚度。一般原则是：气缸的直径应为连接管管径的2-2.5倍，一般可根据气缸内的流体流量确定。10-20#无缝管、Q235B、20g、16MnR板的材料应卷起来，冷凝水集分水器厂家，连接管的数量由工程设计确定。设备规范：分气缸的规格型号为DN200-DN1200，实际器皿的容量由客户明确，设计构思工作压力通常为1.43MPa，设计构思温度 < 350 ，工作中物质为蒸气，器皿类型为 类高压容器。

集分水器组成结构：分集水器作为连接各环路加热管供回水的配、集水装置，是地暖系统中的一个设备，起着枢纽作用。分集水器由分水器、集水器和固定支架三部分组成，包括分水器主管(主杠)、集水器主管(主杠)、分路调节器控制阀门、排气阀、主管堵头、墙板和面板(支架式分集水器没有面板)等部件。[1] 主要配件有分水器、集水器、过滤器、阀门、放气阀、锁闭阀、活节头、内节头、热能表。在分集水器上设置排气阀(放气阀)的作用是：以便在使用过程中，给用户带来方便，避免冷热压差以及补水等因素造成的集气，而使系统运行受阻。有了排气阀(放气阀)可及时放气，有手动或自动排气阀两种，尽量安装自动排气阀。冷凝水集分水器厂家-成都集分水器厂家-艺诺美暖通品牌优选由山东艺诺美暖通科技有限公司提供。山东艺诺美暖通科技有限公司(www.ynmhrsb.com)为客户提供“板式换热器及换热机组、容积式换热器、全自动加药装置”等业务，公司拥有“艺诺美”等品牌。专注于换热、制冷空调设备等行业，在山东济南有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：张经理。

