

MHYV ; MHYVR煤矿用信号电缆

产品名称	MHYV ; MHYVR煤矿用信号电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

MHYV ; MHYVR煤矿用信号电缆

矿用信号电缆产品采用标准：MT818-1999

MHYVR(PUYVR) (1×21×42×25×27×210×2)
)聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套煤矿用信号电缆，用于矿场作普通信号传输，可移动使用。

MHY32(PUYV39-1) (1×21×42×25×27×2
10×2)聚乙烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯护套煤矿用信号电缆用于平巷或竖井或斜井作信号传输。

MHYV(PUYV)(1×21×42×25×27×2
10×2)聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套煤矿用信号电缆用于矿场作普通信号传输，适用于固定敷设。

MHYVRP 7/0.30、7/0.37、7/0.43、7/0.52(1~10对、1×4)聚乙烯绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套煤矿用信号电缆，用于电场干扰较大的场所作信号传输，电缆较柔软。

MHYVP (1×21×42×25×27×210×2)×7/0.30、7/0.37、7/0.43、7/0.52聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套煤矿用信号电缆大的场所作信号传输，可用于固定敷设

矿用信号电缆主要技术性能及指标：

20 时导体直流电阻 /km 7/0.37 24.5 7/0.43 18.1 7/0.52 12.1

固有衰减(800~1000HZ) dB/km 1.2

20 时电缆绝缘线芯绝缘电阻 M .km 5000

线对工作电容(800~1000HZ) uF/km 0.10

近端串音衰减(800 ~ 1000HZ) dB/500m 70

电感(800 ~ 1000HZ) uH/km 800

耐交流工频电压 1.5KV/1min通过

直流电阻差 环阻的2

矿用通信电缆的使用特性

导体的长期允许工作温度-40 ~ 50 ；

平均大相对湿度为 95(25 时)

允许敷设与安装的温度应不大于-10

小弯曲半径：MHYVR型电缆为电缆外径的10倍，其它型号的电缆为外径的15倍。MHYV；MHYVR矿用信号电缆