

# 连续式自动转盘全面喷砂机

产品名称	连续式自动转盘全面喷砂机
公司名称	东莞市长安胜峰喷砂设备经营部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇厦岗社区金沙东路4号202室（经营场所）
联系电话	13712926125

## 产品详情

连续式自动转盘全面喷砂机技术参数:

型号：28工位连续式转盘式喷砂机

整机外形尺寸：1250mm × 1200mm × 3150mm（长宽高）

工作舱尺寸：800mm × 900mm × 1000mm（长宽高）

加工工件尺寸：小于150mm长 小于250mm高

除尘箱电机：380V 50Hz 5.5kw

喷头摆动电机：380V 50Hz 0.4kw

大转盘电机：380V 50Hz 0.75kw

大转盘尺寸：直径1000 转速为:5转/min 固定转速

小转盘电机：380V 50Hz 0.75KW

小转盘直径：100mm × 10mm厚 × 28个 转速为:0-40转/min利用变频器调速

驱动电机功率为：380V 50Hz 0.75KW 1400转/min

喷架摆动装置：转速0-140转/min 利用变频器调速

除尘箱尺寸：1000mm × 1000mm × 2200mm（长宽高）

除尘方式：布袋式除尘箱，采用自动除尘（也可选用：脉冲滤芯式除尘）

照明：220V，18w节能灯4只

分离器风量：10m<sup>3</sup>/min

压缩空气源：2-7bar(kg/cm<sup>2</sup>)

喷头数量：8支碳化硼喷头

总功率：10KW

主机结构采用2.5mm-6mm厚冷扎钢板焊接而成

型号：46工位连续式转盘式喷砂机

整机外形尺寸：2250mm × 2200mm × 3150mm（长宽高）

工作舱尺寸：1800mm × 1900mm × 1000mm（长宽高）

加工工件尺寸：小于300mm长 小于500mm高

大转盘尺寸：直径1600 转速为:5转/min 固定转速

小转盘直径：100mm × 10mm厚 × 46个 转速为:0-40转/min利用变频器调速

喷头数量：12支碳化硼喷头

自动喷砂机，转盘喷砂机，连续式自动喷砂机原理：

连续式自动转盘全面喷砂机采用吸入式喷砂，即利用压缩空气在喷头内高速流动形成负压产生引射作用，将砂料贮存箱内的砂料通过胶管吸入喷头内，然后随压缩空气流由喷嘴高速射到工作表面，达到喷砂加工目的。喷头内压缩空气和砂料边混合边喷射，使压缩空气得到充分利用，空气流量和砂料流量调节方便，能得到理想的混合比，能源和砂料消耗少，研扫效率高。喷头控制方式：喷头采用连杆摇摆方式，能按需调节喷头位置、喷射角度与喷头的摆动速度，各喷头之间采用单独的调压阀控制，自由调节喷砂作业时的所需压力，同样的各喷头之间由单独的喷头开关分开控制，连续式自动转盘全面喷砂机根据实际需要开启喷头数量，从而保证喷头工作平稳，使喷砂达到完美的效果。