

LiHCH低烟无卤屏蔽电缆

产品名称	LiHCH低烟无卤屏蔽电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	6.58/米
规格参数	认证:CE欧标 认证:300V 品牌:埃因
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

LiHCH低烟无卤屏蔽电缆应用

该屏蔽柔软电缆专为风力涡轮中特殊用途的数据传输设计，适合室内和室外安装。

LiHCH低烟无卤屏蔽电缆标准

DIN VDE 0812

LiHCH低烟无卤屏蔽电缆结构

导体：多股铜导体。

绝缘：PE材料type 2YJ1。

成缆单元：线对。

屏蔽：镀锡铜编织。

护套：无卤材料type HM2。

LiHCH低烟无卤屏蔽电缆技术数据

电压U₀/U (U_M) 350V (0.14 mm²) ; 500V (>0.14 mm²) 工作温度移动状态：-5 ~ 70 ; 固定状态：-40 ~ 70 弯曲半径移动状态：10 × OD ; 固定状态：7.5 × OD阻燃DIN VDE 0482 part 265-2-1/EN 50265-2-1/IEC 60332-1无卤VDE 0482 part 267/DIN EN 50267-2-1/IEC 60754腐蚀性气体VDE 0482 part 267/DIN EN 50267-2-2/IEC 60754尺寸和重量结构标称外径标称重量芯数 × MM²MMKG/KM² × 2 × 0.14

5.2373 × 2 × 0.146.2474 × 2 × 0.146.4665 × 2 × 0.147.2766 × 2 × 0.148.2877 × 2 × 0.148.79410 × 2 × 0.149.911912 × 2
× 0.1410.013515 × 2 × 0.1411.315718 × 2 × 0.1412.51902 × 2 × 0.256.1443 × 2 × 0.257.0664 × 2 × 0.257.5815 × 2 × 0.
258.2986 × 2 × 0.259.31167 × 2 × 0.259.412010 × 2 × 0.2510.615312 × 2 × 0.2511.417515 × 2 × 0.2512.921318 × 2 × 0.
2513.72482 × 2 × 0.347.3683 × 2 × 0.348.6924 × 2 × 0.349.61105 × 2 × 0.3410.11286 × 2 × 0.3410.61477 × 2 × 0.3411.0
15410 × 2 × 0.3413.120912 × 2 × 0.3414.424515 × 2 × 0.3415.227918 × 2 × 0.3416.93632 × 2 × 0.57.6763 × 2 × 0.59.01
074 × 2 × 0.510.31345 × 2 × 0.510.81506 × 2 × 0.511.41767 × 2 × 0.511.818510 × 2 × 0.514.327512 × 2 × 0.515.133015
× 2 × 0.517.038018 × 2 × 0.518.34502 × 2 × 0.759.01053 × 2 × 0.7510.11374 × 2 × 0.7511.51665 × 2 × 0.7512.42006 ×
2 × 0.7512.52367 × 2 × 0.7513.625510 × 2 × 0.7515.736312 × 2 × 0.7517.843415 × 2 × 0.7519.350018 × 2 × 0.7520.658
0

LiHCH低烟无卤屏蔽电缆-

LiHCH低烟无卤电缆，欧标低烟无卤电缆，低烟无卤屏蔽电缆，CE认证无卤电缆