

## pe膜专用热收缩机 宜昌收缩机 友联包装物美价廉

产品名称	pe膜专用热收缩机 宜昌收缩机 友联包装物美价廉
公司名称	武汉友联包装食品机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区盈创动力产业园11栋2单元
联系电话	13307170635 13307170635

## 产品详情

### 收缩包装机介

应用于轻工、食品、饮料、餐具、酒店用品、文化用品、工艺美术、五金工具、日用百货、化工用品等采用电子级变速传送，稳定可靠、寿命长、低噪音。?1、采用石英远红外管加热方式，工作时能连续不断的产生红外线辐射，配合强大的风力循环，pe膜专用热收缩机，使加热室的温度变得更为均匀，同时节约电能。?

2、输送部分采用大功率直流电机，可进行无级调速，同时承载率较高。可长时间连续工作，而且运行稳定可靠。?

3、采用特殊的机械结构设计，外形更加美观、豪华，而且使维修变得轻松、方便。?

4、所有的电器部件采用优质，使整机的质量得到了有效的保证。

5、任何类型的收缩薄膜，均可进行完美的收缩包装。?技术参数?

收缩尺寸：400×200mm?整机功率：8Kw?承载能力：5kg?

输送速度：0-10米/分?可调温度：0-300 ?整机重量：120kg?

外形尺寸：1600×600×900mm?使用电压：220V或380V、50Hz?

适用于轻工、食品、挂面、饼干、饮料、餐具、酒店用品、文化用品、工艺美术、五金工具、日用百货、化工用品、玩具、相框、药盒、药瓶、纸盒等物品的POF、PVC膜热收缩包装。??

## 产品简介?

- 1、采用石英远红外管加热方式，全自动pe膜收缩机，工作时能连续不断的产生红外线辐射，配合强大的风力循环，使加热室的温度变得更为均匀，同时节约电能。?
- 2、输送部分采用大功率直流电机，其特点是可以进行无级调速，同时承载率较高。可长时间连续工作，而且运行稳定可靠。?
- 3、采用特殊的机械结构设计，外形更加美观、豪华，而且使维修变得轻松、方便。?
- 4、所有的电器部件采用优质，使整机的质量得到了有效的保证。?5、任何类型的收缩薄膜，均可进行完美的收缩包装。

### UP-GPL5545C全自动边封收缩包装机

回收系统：电机台湾“台邦”保证准确匀速回收废料感应开关，采用德国“SICK”准确控制，回收废料时间送膜系统电机台湾“SESAME”保证送膜平稳感应开关采用德国“SICK”，准确控制送膜长度PLC，西门子接触器法国SCHNEIDER中间继电器，施耐德触摸屏昆仑通泰7寸65000色彩屏温控器日本OMRON，紧急开关日本和泉打孔器多位打孔器，以便收缩时能迅速排出袋内空气机构件材料碳钢喷塑，关键部位采用不锈钢板和铝型材制作，保证结构牢固机械尺寸1650\*900\*1550mm包装速度根据不同的包装物大小（0-40个/分钟），不等气压5.5KG/cm<sup>2</sup>表面处理要求抗腐蚀结构材料表面喷塑或镀镍处理。

GPS-5030LW恒温收缩包装机项目明细发热系统保温层采用耐高温岩棉制作，工作时表面温度低，减少热量损耗温度控制日本“OMRON”温控仪和进口热敏感应，温度0-400°C输送系统马达台湾进口马达，减速机变频器台达，保证输送平稳运风系统特别设计下运风风道系统，产品受热均匀，大功率进口耐高温运风电机，可根据产品的不同调节收缩炉内风速、风量和风向可调节控制系统接触器施耐德中间继电器施耐德温控器日本“OMRON”紧急开关日本和泉机体外板采用普通碳钢板经折弯，表面喷塑处理内板采用镀锌板液压作收缩炉尺寸L1500\*W500\*H300mm电源/功率3&380V/50Hz 平均16KW机械尺寸L1800\*W1100\*H1250mm

武汉友联包装食品机械有限公司

### 全自动L型热收缩包装机系列

#### 一) BTA-450型 全自动L型热收缩包装机

用途：

适用于软件、食品、化妆品、印刷、制药及地板、陶瓷、饮料、五金等行业的大批量收缩包装。

## 性能特点：

BTA-450是一款全自动无人化操作的“L”型封切机，广泛用于批量生产包装的流水作业，宜昌收缩机，工作效率高，自动送膜打孔装置和手动调节的导膜系统以及手动调节的进料输送平台，适用不同宽度及高度的产品。

1. 封刀采用美国杜邦特弗龙涂层抗粘耐高温铝合金刀，封口不会开裂，自动边封收缩机，不会焦化、不冒烟零污染。
2. 配有进口检测光电，水平、垂直检测各一组，便于切换选择，对于薄与小的包装物，可轻易完成封口包装作业。
3. 自动送料，长度亦能经由电眼和计时器的组合，自动调节。配有感应马达，自动卷取废料。
4. 当包装物尺寸变更时，调整非常简单，不用换模具与制袋器。
5. 不同大小的产品还可以搭配组合包装，以达到促销效果。
6. 温控器采用原装“欧姆龙”数显温控器，内置PID功能，封刀温度极为灵敏，可随意设定。不必担心温度不准伤及产品，封刀自身还带有自动保护功能，有效防止误切包装物。
7. 该机封切部分装有有机玻璃保护罩，并带有自动报警功能，大大提高操作者的安全性。
8. 整套机器真正实现与生产线的无人化操作连接。

## 主要技术参数:

型号BTA-450

包装尺寸(L+H) 500mm (W+H) 430mm (H) 130mm

封口尺寸(L)550 × (W)450mm

包装速度15 ~ 30包/分钟

电源及总功率220V/50Hz 1.3kw

使用气源5.5kg/cm<sup>3</sup>

机器重量300kg

机器外形尺寸(L)1850 × (W)1000 × (H)1600mm

pe膜专用热收缩机-宜昌收缩机-友联包装物美价廉由武汉友联包装食品机械有限公司提供。pe膜专用热收缩机-宜昌收缩机-友联包装物美价廉是武汉友联包装食品机械有限公司( [www.whunionpack.com/](http://www.whunionpack.com/) ) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：胡明。