

欧标钢丝铠装电缆

产品名称	欧标钢丝铠装电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	11.34/米
规格参数	认证:CE认证 电压:300/500V 品牌:埃因
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

欧标钢丝铠装电缆

应用这些电缆多用于安装在配电站、室内室外、电缆管道、地下或水中，也用于电缆桥架安装行业。

标准IEC 60228; IEC 60502-2

结构导体: 多股裸铜 (2类)导体屏蔽: 半导电交联化合物经过三重挤压过程后形成的挤出层绝缘:
XLPE绝缘屏蔽: 半导电交联化合物经过三重挤压过程后形成的挤出层线芯识别:1芯: 自然色3芯: 黑, 绿,
棕内护套: PVC 黑色总屏蔽: 铝带/聚乙烯带护套: HDPE 黑色中间护套: 聚酰胺铠装:
1芯: 铝丝铠装; 多芯: 镀锌钢丝铠装外护套: 特殊PVC。红色。可根据要求添加防紫外线功能

性能防火标准: IEC 60332-3-22工作温度: -20~60 ° C工作中导体能承受的最高温度: 90 ° C耐化学性:
耐脂肪烃及芳香烃

1芯

导体截面积

加上绝缘的外径

加上绝缘屏蔽的外径

加上内护套的外径

加上中间护套的外径

加上铠装的外径

最小外径

最大外径

重量

额定电压 $U_0/U(U_m)$

(mm²)

(mm)

(kg/km)

(kv)

25

12.3

13.7

15.6

19.9

23.7

29.0

32.0

1240

3.6 / 6 (7.2)

35

13.3

14.7

16.6

20.9

24.7

30.0

33.1

1366

50

14.4

15.8

17.7

22.1

25.9

31.1

34.3

1534

70

16.0

17.4

19.4

27.5

32.7

36.1

1802

95

17.55

19.0

25.2

34.1

37.7

2107

120

19.06

20.5

22.4

26.7

30.5

35.6

39.3

2406

150

20.37

21.8

28.0

31.8

36.9

40.7

2710

185

22.05

23.5

25.4

29.7

33.5

38.5

42.5

3126

240

24.6

26.0

28.5

32.8

36.6

41.5

45.8

3822

300

27.4

28.8

31.2

35.5

44.1

48.7

4521

400

30.9

32.3

34.7

39.0

44.0

49.1

54.1

5682

500

35.4

36.8

39.6

43.9

48.9

54.0

59.6

6993

欧标钢丝铠装电缆-钢丝铠装电缆，欧标铠装电缆，CE认证钢丝铠装电缆