

# 饮用水行业反渗透过滤 云杨科技 唐山反渗透过滤

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 饮用水行业反渗透过滤 云杨科技<br>唐山反渗透过滤 |
| 公司名称 | 天津云杨科技有限公司                 |
| 价格   | 面议                         |
| 规格参数 |                            |
| 公司地址 | 天津市静海区唐官屯镇唐慈路于唐王路交叉口。      |
| 联系电话 | 13312103730 13312103730    |

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津云杨科技有限公司

天津云杨科技有限公司成立于2014年以净水处理和流体设备及配件生产开发为基础，建立产品开发、制造、工程项目设计、策划、设备选型、配套工程安装、系统调试、保养维护一条龙的专业化服务体系公司。

你知道怎样清洗反渗透设备吗?反渗透水处理设备原则上应分段清洗，清洗液流动方向与运转方向相同。但当污染物比较轻时，精密机械行业反渗透过滤，可多段一起进行清洗。

单段清洗分以下步骤:

1.混合清洗液;

2.用清洗泵低流量将清洗液以低流速、低压力打至反渗透体系，并将原水排走，唐山反渗透过滤，以防清洗液稀释;

3.保持反渗透装置稳定温度，用清洗泵将清洗液在体系中循环;

4.清洗泵进行浸泡，通常1h就可，污染较严重的反渗透膜可进行2h--4h浸泡清洗;

5.用清洗泵大流量打清洗液30—60min，使反渗透膜上被洗掉的污染物随高流速水冲走;

6.用清水将清洗液冲去。此外，用酸清洗时应测pH值，饮用水行业反渗过滤，当pH值上升0.5以上时应增加酸量。对多段体系，冲刷和浸泡一起在段进行，化妆品行业反渗过滤，大流量循环则应分段进行。

天津云杨科技有限公司成立于2014年以净水处理和流体设备及配件生产开发为基础，建立产品开发、制造、工程项目设计、策划、设备选型、配套工程安装、系统调试、保养维护一条龙的专业化服务体系公司。

反渗透纯水设备出水量范围由0.5m<sup>3</sup>/h至1000m<sup>3</sup>/h。反渗透压力容器为不锈钢或玻璃钢材质，反渗透膜采用低压复合膜，脱盐率达99%，运行压力为1.3-2.0Mpa，视水温及水质而定。

#### 反渗透纯水设备性能

压开关保护高压泵不会因供水停止而损坏

高效率、低噪音的高压泵，降低运行噪音，减少能耗。

脱盐率高，运行压力低的卷式复合膜提高了产水水质、降低运行成本且使用寿命长。

产水、浓水各设有流量计以监视并调节运行出水量及系统回收率。

产水电导率表连续监视产水水质

进水及排水压力表，连续监测反渗透膜的压差，提示何时需要清洗

自动停水阀以避免停机时水继续流入

快速冲洗阀门定时冲洗膜表面，降低污染速度

天津云杨科技有限公司成立于2014年以净水处理和流体设备及配件生产开发为基础，建立产品开发、制造、工程项目设计、策划、设备选型、配套工程安装、系统调试、保养维护一条龙的专业化服务体系公司。

#### 反渗透设备需要进行维修的原因有哪些？

1.反渗透膜堵死。

这种情形发生了的话会使出水水质达不到标准，必须要维修。我们有接到反馈有的反渗透设备使用年限还不到一年，中间就更换了一次反渗透膜元件，这种情况很多是由于无良厂家用旧膜替代新膜或是劣质膜代替造成的。反渗透膜的好坏直接关系的整个设备的好坏，因此卓之家在此提醒大家，更换或购买新设备时，对于设备的主要部件如膜元件要记录下型号和品牌，并上网查阅其真实性。

## 2.不注重设备的日常维护

其次，就是平时对设备的维护保养不够，或者说不重视，没有按厂商要求定期对设备的前处理系统进行冲洗、对树脂进行再生等。因此，大家在购买反渗透设备时，一定要和厂商深入沟通，并就设备的日常保养事宜协商清楚。

## 3.人为操作不当造成的设备损坏。

这是很多人经常会遇到的问题，由于对反渗透设备的操作流程不熟悉，操作中因节奏错误而导致设备损坏时有发生。在这里建议操作人员严格按照操作说明书中告知的步骤来操作，遇到不确定、不知如何操作的问题应及时联系销售厂家，通过电话或派专业人员到现场协助完成操作。

饮用水行业反渗过滤-云杨科技(在线咨询)-唐山反渗过滤由天津云杨科技有限公司提供。天津云杨科技有限公司（[www.tjyunyang.com](http://www.tjyunyang.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！