

云南生物质颗粒燃烧机制作方法分析

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 云南生物质颗粒燃烧机制作方法分析 |
| 公司名称 | 大城县东迷堤飞鸿机械设备厂 |
| 价格 | 3850.00/台 |
| 规格参数 | 性能:节能环保 规格:1-9000万大卡 用途:广泛 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县臧屯镇东迷堤村1街1排3号 |
| 联系电话 | 0316-5960645 15128666332 |

产品详情

云南生物质颗粒燃烧机制作方法分析

工作原理：生颗粒燃料经自动送料，裂解反应产生高温燃气，该中产生显热和中间产物H₂，CH₄，C_nH_m,Co等可燃成份，通过燃气喷嘴直接氧气充足的高温室完全，放出潜能。

节能：以生机所使用的颗粒燃料本身就属于支持推广的新型生物燃料，属于节能环保的可再生资源，来源广泛，经济实惠。生机的结构设计使生燃料效率的气化并完全，其运行成本是燃油及液化石油气的二分之一、天然气与电的三分之一。 云南生物质颗粒燃烧机制作方法分析

- 2、 锅炉或其它使用设备的炉膛是负压，严禁正压过大。若正压过大，应该加装引风设备；
- 3、 运行时必须关闭料箱盖，以防挥霍。停炉时，一定要关闭隔料阀以防回火；
- 4、 若出现阻料和卡料现象时，（一般由于颗粒过长造成）用木棍来捅下即可，千万不要用铁丝、钢筋，以防卷入螺杆，造成螺杆损坏；
- 5、 火嘴清焦：在机工作一段时间后，在喷火嘴附近会产生结焦。若出现此现象，会严重影响机的运行。严重者会造成机损坏！因此要求定期检查和除焦。（建议3到7天检查一次）。

除焦：把机拆出使用设备，从火嘴处用木棒或铁棒轻轻敲打焦块，使其脱离气化室内胆。（注意除焦时不要伤及气化室内胆和过火通道）结焦和燃料有很大关系，建议使用纯木质燃料）