

轻质混凝土砌块 安徽浪语节能环保 安徽轻质混凝土

产品名称	轻质混凝土砌块 安徽浪语节能环保 安徽轻质混凝土
公司名称	安徽浪语节能建材工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥南翔汽车城7栋113室
联系电话	13965670600

产品详情

泡沫混凝土找坡及垫层的优越性

外加剂

在配制料浆时，泡沫轻质混凝土，有时需参加各种外加剂。有些外加剂对泡沫有好的影响，增加泡沫的安稳性，如乳液等；而有些外加剂却有损坏泡沫的效果，使泡沫的安稳性变差，如强电解质类外加剂等。简直各种外加剂对泡沫都有不同程度的影响。

模具或底层

如果模具或现浇底层有缝隙，水或浆体易渗透，会加剧浆体泌水，是泡沫消失加快。缝隙越大，泡沫消失就越快；若是现场浇筑，地基的吸水性和渗水性对泡沫的影响也十分大。地基很多吸水或渗水，使泡沫失水快，液膜减薄加速，泡沫消失的就快，浇筑就不安稳。

泡沫混凝土中有哪些添加剂？

发泡剂是起泡剂、稳泡剂、缚水剂等助剂的总称(复合发泡剂包含以上几种助剂)。起泡剂是能够发生化学反应并产生气体的物质。稳泡剂是指具有稳泡作用的表面活性剂，如十二烷基苯磺酸钠、水解蛋白质等。缚水剂等助剂是指那些能够与表面活性剂亲水端通过氢键相互作用，并强烈吸附水分子与气泡表面

的物质，如聚酰胺、阿拉白胶等。集料根据用途及相当资源情况，可选用粉煤灰、矿渣粉、沙子、石粉、陶粒、浮石、膨胀珍珠岩等(也可不加)。其中粉煤灰和矿渣粉属废物利用，符合国家产业节能政策，应用开发价值。

泡沫混凝土低密度超轻优势

加气混凝土密度大多为500~800kg/m³，低于500 kg/m³的产品很少，不能稳定生产，安徽轻质混凝土，低于300 kg/m³的产品几乎没有。由于工艺技术的制约，高强轻质混凝土，加气混凝土难以生产400 kg/m³以下的超轻产品。而目前的建筑节能，需要400 kg/m³以下的超轻产品，因为其保温性能更优异，轻质混凝土砌块，更有利于建筑轻型化。目前，广泛应用的泡沫混凝土，密度一般为200~450 kg/m³，正好弥补了加气混凝土性能上的不足，二者形成了市场互补和错位。

轻质混凝土砌块-安徽浪语节能环保-安徽轻质混凝土由安徽浪语节能建材工程有限公司提供。安徽浪语节能建材工程有限公司(www.ahtlangyu.com)位于合肥南翔汽车城7栋113室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安徽浪语在水泥及制品中享有良好的声誉。安徽浪语取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。安徽浪语全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。