

PC/ABS GN5009F 韩国LG 电气/电子

产品名称	PC/ABS GN5009F 韩国LG 电气/电子
公司名称	上海市洪超塑胶原料有限公司
价格	2.00/KG
规格参数	PC/ABS:韩国LG GN5009:PC/ABS 韩国LG:GN5009F
公司地址	青浦区章练塘路588弄15号
联系电话	17621211411

产品详情

上海洪超供应：PC 韩国LG 1201-08 供应PC 韩国LG 1201-10

上海洪超供应：PC 韩国LG 1201-15 供应PC 韩国LG 1201-22

上海洪超供应：PC 韩国LG 1261-03 供应PC 韩国LG 1301EP-30

上海洪超供应：PC 韩国LG 1301V-10 供应供应PC 韩国LG 1302-05

上海洪超供应：PC 韩国LG 1302-10 供应PC 韩国LG 1303-10C

上海洪超供应：PC 韩国LG 1303-15 供应PC 韩国LG 1303AH-10

上海洪超供应：PC 韩国LG GN-1002FA KPA1 供应PC 韩国LG GN-1002FH NP

上海洪超供应：PC 韩国LG GN-1002FS 供应PC 韩国LG GN-2101F

上海洪超供应：PC 韩国LG GN-2201FM BK 供应PC 韩国LG GP-1006FL

上海洪超供应：PC 韩国LG GP-2100 供应PC 韩国LG GP-2102

上海洪超供应：PC 韩国LG GP-2200 BK 供应PC 韩国LG SC-1004

上海洪超供应：PMMA 韩国LG HI-855S塑胶原料

上海洪超供应：PMMA 韩国LG IF850塑胶原料

上海洪超供应：PMMA 韩国LG IF860塑胶原料

上海洪超供应：PMMA 韩国LG IG-840塑胶原料

上海洪超供应：PMMA 韩国LG IH-830塑胶原料

上海洪超供应：PMMA 韩国LG IH830C 4006塑胶原料

上海洪超供应：PMMA 韩国LG H1334塑胶原料

上海洪超供应：PMMA 韩国LG HI533塑胶原料

上海洪超供应：PMMA 韩国LG HI535塑胶原料

供应PMMA 韩国LG HI565塑胶原料

供应PMMA 韩国LG HI-835H塑胶原料

供应PMMA 韩国LG HI-835M塑胶原料

供应PMMA 韩国LG HI-835MS塑胶原料

PC/ABS、EC5000AF、韩国LG 物性：注塑级

特性：注射成型，阻燃V-2，抗静电。用途：用于电气/电子领域

PC/ABS、EF5001RFT、韩国LG 物性：阻燃级

特性：注射成型，高流动，无卤阻燃，UL94V-0。热变温度：94

PC/ABS、ER5001RF、韩国LG 物性：阻燃级

特性：注射成型，无卤阻燃，(1.2mm)UL94V-0，高流动性。热变温度：92

PC/ABS、ER5151RFA、韩国LG 物性：增强阻燃级

特性：注射成型，矿物填料增强。无卤阻燃，(1.0mm)UL94V-0，高强度。热变温度：92

PC/ABS、GN5001TF、韩国LG 物性：阻燃级

特性：注射成型，无卤阻燃，(1.2mm)UL94V-0，良好的流动性。热变温度：92 。用于电气/电子领域

PC/ABS、GN5001RF、韩国LG 物性：阻燃级

特性：注射成型，无卤阻燃，(1.2mm)UL94V-0，良好的流动性。热变温度：92 。用于电气/电子领域

PC/ABS、GN5001RFT、韩国LG 物性：阻燃级

特性：注射成型，无卤阻燃，(1.2mm)UL94V-0，良好的流动性。热变温度：92 。用于电气/电子领域

PC/ABS、GN5001RFH、韩国LG 物性：阻燃级 特性：注射成型，无卤阻燃，(1.2mm)UL94V-0，良好的流动性，高耐热性。热变温度：103 。用于电气/电子领域

PC/ABS、GN5007、韩国LG 物性：阻燃级 特性：注射成型，无卤阻燃，(1.5mm)UL94V-0，高流动性，高耐热性。热变温度：119 。用于电气/电子领域

PC/ABS、GN5008HF、韩国LG 物性：阻燃级 特性：注射成型，无卤阻燃，(2.5mm)UL94V-0，良好的流动性，高抗撞击性。热变温度：88 。用于电气/电子领域

PC/ABS、GN5009F、韩国LG 物性：阻燃级

特性：注射成型，无卤阻燃，(1.5mm)UL94V-1，高流动。热变温度：85 。用于电气/电子领域

PC/ABS、SG5000S、韩国LG 物性：阻燃级

特性：注射成型，无卤阻燃，高光泽，耐刮擦性。用于电气/电子领域

PC/ABS、SG5009F、韩国LG 物性：阻燃级 特性：注射成型，无卤阻燃，(1.6mm)UL94V-0，高光泽，耐

刮擦性。热变温度：90 。用于电气/电子领域

PC/ABS、SG5009FA、韩国LG物性：阻燃级 特性：注射成型，无卤阻燃，(1.2mm)UL94V-0，高流动，高

光泽，耐刮擦性。热变温度：94 。用于电气/电子领域

PC/ABS、NS5000C、韩国LG物性：注塑级

特性：注射成型，良好的流动性，抗撞击性，高耐热性。热变温度：114

上海洪超塑化经营范围

一、专业铁氟龙系列；PVDF，PTFE，ETFE，FEP，PFA，PCTFE，ECTFE

二、原包工程原料系列：

PA6，PA66，PA9T，PA46，PC，POM，LCP，PPS，PPO，PPE，PBT，PET，PMMA，PP，LDPE，LDP
E，PVC，ABS，CPE，MDPE等各种新料现货。

三、合金塑料系列：

ABS/PC , ABS/ASA , ABS/PBT ,

ABS/PVC , ABS/TPU , ABS/PA , ASA/ABS , ASA/PC , LCP/PC , PBT/PET ,

PBT/PS , PC/PBT , ABS+PVC , PC/PET , PPE/PP , PPE/PS , PPE/PA , PPO/PA , PS/PE , PTFE/PI ,

PTFE/PPS , PVDF/PMMA , POM/PTFE , PE/PTFE , PC/PTFE , PC/AES , PA66/PTFE等合金塑料。

四、特殊塑料系列：

PPA , PCTG , PETG , PCTA , PSU , PES , ASA , PEI , TPX , TPS , AES , PEEK , PSF , PPC , PPX , PFE

, PES , PPSU , PVA , PCT , PA11 , PA12 , PA610 , 橡胶(EPDM .氟橡胶)等各种特种塑料。

五、弹性体系列：

TPE , TPU , PU , TPR , TPV , SBS , SEBS , POE , EVA , EMA , TPEE , TPO等弹性体。