

# 无尘厂房净化品牌 恒云洁净厂房工程 威信无尘厂房净化

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 无尘厂房净化品牌 恒云洁净厂房工程<br>威信无尘厂房净化       |
| 公司名称 | 云南恒云净化工程有限公司                        |
| 价格   | 面议                                  |
| 规格参数 |                                     |
| 公司地址 | 云南省昆明市西山区东寺街300号金碧雅园1-3栋<br>3单元302室 |
| 联系电话 | 13529174478 13529174478             |

## 产品详情

洁净工程规范设计概算办法，确立设计概算须经过工程标准定额造价管理站和建行等个面审定，以确定的投资限额作为取费基数，这样可去除人为扩大设计规模与冒算的费用。制订“限额设计”标准。限额设计是工程建设过程中行之有效的控制方法，也是控制投资规模的有效措施之一。因此，尽快组织有关部门，按建筑的不同类型和规模及洁净度要求，制订出适宜的限额设计标准，作为设计部门的“对照表”是设计管理工作中的一项重要任务。

洁净车间是一个多功能的综合体，无尘厂房净化品牌，洁净车间工程是一个多学科、多领域、综合性的工程。由于洁净车间工程技术难度高，工程造价大，因此，在实施洁净工程时，一直注重洁净车间的设计。清洁车间的设计一般应遵循“三不一要”的原则。

一、不带入：不向洁净车间带入任何灰尘。

遵循这个原则，洁净车间设计时，应做好如下的工作：

- 1、高效过滤器正确安装，不会出现灰尘泄漏的情况。
- 2、保持洁净车间相对于室外的正压，只能让室内的污染空气出去，不能让室外的空气通过缝隙进入洁净车间。
- 3、人员进入洁净车间之前，必须做好清洁工作，更换洁净服，并经过风淋室风淋，无尘厂房净化设计服务，如此方可进入。
- 4、材料与设备经清洁后方可进入洁净车间。

基础的承受能力按大于机组总重量的1.2倍进行考虑，务必注意承载体的强度和可靠性，否则将有重大隐患；基础高度应高于机房地平面200-300mm，威信无尘厂房净化，小型号机组基础取小值，机组外形尺寸长宽各大于机组外形尺寸长宽50-100mm；基础表面应平整、光洁，其对角线水平误差以不超过5mm为宜，如基础不水平，无尘厂房净化公司电话，可能会导致冷凝水排放不畅，造成漏水；对于安装在地面上的机组，为减少机组振动的传递，建议在机组底座下放置减振胶垫。

无尘厂房净化品牌-恒云洁净厂房工程-威信无尘厂房净化由云南恒云净化工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。云南恒云净化工程有限公司（[www.ynhyhj.cn](http://www.ynhyhj.cn)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为环保项目合作具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!