

# 西门子触摸屏授权代理商

产品名称	西门子触摸屏授权代理商
公司名称	上海湘羿工业自动化设备有限公司
价格	1.00/99
规格参数	西门子:代理商
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄7号2782室
联系电话	15200773606

## 产品详情

上海湘羿工业自动化代理西门子PLC多年，精湛的技术，雄厚的实力，技术人员为您解答西门子相关难题，提供\*\*质的方案供您选择!!!上西门子中国授权代理商/办事处西门子S7-300PLC广泛运用于小型工厂、用于具有中/大规模的程序量以及使用PROFIBUS DP进行分布式组态的工厂、用于具有中/大规模的程序量以及使用PROFIBUS DP和PROFINET IO进行分布式组态的工厂，在PROFINet上实现基于组件的自动化中实现分布式智能系统。

上海湘羿工业自动化设备有限公司

SIEMENS 可编程控制器

6ES7214-2BD23-0XB8相似图像SIMATIC S7-200 CN，CPU 224XP 紧凑型设备，交流电源 14 个直流数字输入/10 个继电器数字输出，2模拟输入，1AA，12/16 KB 程序/10 KB 数据，2 PPI/自由编程 SS 此 S7-200 CN 产品 只具有 CE 认证列表价（不含税）显示价格您的单价（不含税）显示价格PDF 格式的数据表下载服务和支持  
(手册，认证，问答...)下载更多图片产品商品编号(市售编号)6ES7214-2BD23-0XB8产品说明SIMATIC S7-200 CN，CPU 224XP 紧凑型设备，交流电源 14 个直流数字输入/10 个继电器数字输出，2模拟输入，1AA，12/16 KB 程序/10 KB 数据，2 PPI/自由编程 SS 此 S7-200 CN 产品 只具有 CE 认证产品家族订货数据总览产品生命周期 (PLM)PM400:产品宣布退市 / 将逐步停止供货PLM 有效日期产品停产时间：2017.10.01价格数据价格组 / 总部价格组TG / 2AP列表价（不含税）显示价格您的单价（不含税）显示价格金属系数无交付信息出口管制规定AL：N / ECCN：EAR99H工厂生产时间10 天净重 (Kg)0.432 Kg产品尺寸 (W x L X H)未提供包装尺寸11.00 x 15.70 x 7.50包装尺寸单位的测量CM数量单位1 件包装数量1其他产品信息EAN4025515073314UPC未提供商品代码85371091LKZ\_FDB/ CatalogIDST72-CN产品组4301原产国中国Compliance with the substance restrictions according to RoHS directiveRoHS 合规开始日期: 2008.03.31产品类别A: 问题无关，即刻重复使用电气和电子设备使用后的回收义务类别-REACH Art. 33 责任信息Lead CAS 号 7439-92-1 > 0, 1 % (w / w)分类 版本分类eClass5.127-24-22-07eClass627-24-22-07eClass7.127-24-22-07eClass82

7-24-22-07eClass927-24-22-07eClass9.127-24-22-07ETIM4EC000236ETIM5EC000236ETIM6EC000236ETIM7EC000236IDEA43565UNSPSC1532-15-17-05 | 0" [https://mall.industry.siemens.com/collaterals/files/83/jpg/P\\_ST70\\_XX\\_01366t.jpg](https://mall.industry.siemens.com/collaterals/files/83/jpg/P_ST70_XX_01366t.jpg)"/> 6ES7216-2AD23-0XB8SIMATIC S7-200 CN, CPU 226 紧凑型设备, 直流电源 24 个直流数字输入/16 个直流数字输出, 16/24 KB 程序/10 KB 数据, 2 PPI/自由编程 SS 此 S7-200 CN 产品只具有 CE 认证 6ES7215-1AG40-0XB0SIMATIC S7-1200, CPU 1215C, 紧凑型 CPU, DC/DC/DC, 2 个 PROFINET 端口, 机载 I/O: 14 个 24VDC 数字输入; 10 个 24VDC 数字输出; 0.5A; 2 AI 0-10V DC, 2 AO 0-20mA DC, 电源: 直流 20.4-28.8V DC, 程序存储器/数据存储器 125 KB 6ES7215-1BG40-0XB0SIMATIC S7-1200, CPU 1215C, 紧凑型 CPU, AC/DC/继电器, 2 个 PROFINET 端口, 机载 I/O: 14 个 24V DC 数字输入; 10 DO 继电器 2A, 2 AI 0-10V DC, 2 AO 0-20mA DC, 电源: 交流 47-63Hz 时 85-264V AC, 程序存储器/数据存储器 125 KB 6ES7215-1HG40-0XB0SIMATIC S7-1200, CPU 1215C, 紧凑型 CPU, DC/DC/继电器, 2 个 PROFINET 端口, 机载 I/O: 14 个 24V DC 数字输入; 10 DO 继电器 2A, 2 AI 0-10V DC, 2 AO 0-20mA DC, 电源: 直流 20.4-28.8V DC, 程序存储器/数据存储器 125 KB 6ES7215-1HF40-0XB0SIMATIC S7-1200, CPU 1215 FC, 紧凑型 CPU, DC/DC/继电器, 2 个 PROFINET 端口, 机载 I/O: 14 个 24V DC 数字输入; 10 DO 继电器 2A, 2 AI 0-10V DC, 2 AO 0-20mA DC, 电源: 直流 20.4-28.8V DC, 程序

1、SIMATIC S7 系列 PLC、S7-200、s7-1200、S7-300、S7-400、ET200??2、逻辑控制模块 LOGO ! 230 RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL 等?? ( ) 3、SITOP 系列直流电源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A??

相关产品: 西门子模块, 西门子 PLC 模块, 西门子 PLC 代理商