

上海市西门子代理商

产品名称	上海市西门子代理商
公司名称	上海湘羿工业自动化设备有限公司
价格	1.00/99
规格参数	西门子:代理商
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄7号2782室
联系电话	15200773606

产品详情

采用模块化设计的 SINAMICS G120L 变频调速装置，可简便、地应用于交流电机的控制。无编码器矢量控制的控制精度可胜任泵、风机和压缩机等工业领域应用。SINAMICS G120L 的功率范围为 280 kW ... 630 kW，电源适用 3 相交流 380 ... 690 V，50 Hz。SINAMICS G120L 适用于 OEM 厂商和工厂建造商，包括：工业和楼宇自动化 空调通风应用量身定制的 SINAMICS G120L

具有多种功率模块，尤其适合工业现代化，可为新装备安装以及现代化改造带来显著的节能优势。优点应用节能增效 SINAMICS G120L 能够提升整条过程链中的能效，并将能耗降至更低。在标准规格的产品中集成了相关的软件功能及硬件功能。主要特性包括：ECO 模式，通过闭环控制模式 V/f ECO 和无编码器矢量控制 (SLVC) 根据当前负载比例自动调整电机电流，从而在局部负载范围实现高达 5% 的节能 具备休眠功能，基于过程中设定值触发

额定转速下自动切换至电源运行 (旁路模式) 通过创新技术，实现能源管理 ECO 模式 根据当前负载比例自动调整电机中的磁通，从而实现节能 (在局部负载范围降低电机损耗) 休眠模式 显著节能：根据当前设定值启动/ 停止驱动，避免过高的机械应力效率更高 功率模块 PM330L 效率

98% 通过操作单元实现简便的、针对特定应用的调试和操作 通过针对应用的向导进行现场调试，无需变频器相关的专业知识 功能：使用 SINAMICS 存储卡 (SD 卡) 进行参数预设和复制变频器数据组 数据备份功能有助于便捷的组件更换 控制单元 CU230P-2 上集成了 USB 接口，从而可方便地通过调试工具 STARTER 进行调试和诊断

可实现对变频器的调试、诊断和控制应用 SINAMICS G120L 传动系统更佳适用于涉及运动、传送、泵送或对固体、液体或气体进行压缩的所有应用。特别是以下应用的不二之选：供水

相似图像SIPLUS S7-300 SM 331 20 极 -25...+70 ° C 带防腐涂层 基于 6ES7331-7KF02-0AB0 .
模拟输入电位隔离 8 模拟输入, 分辨率 9/12/14 位, U/I/热电偶/电阻, 报警, 诊断, 1个 20针 拔/插利用
激活的背板总线列表价 (不含税) 显示价格您的单价 (不含税) 显示价格PDF
格式的数据表下载服务和支持 (手册, 认证, 问答...) 下载该产品的培训课程SITRAIN –
数字化工业学院更多图片 0" box-sizing: border-box;padding: 0.5rem 0.2rem;display: block">附件 (17) 0"
https://mall.industry.siemens.com/collaterals/files/83/jpg/P_ST70_XX_06446t.jpg"/>6ES7392-1AJ00-0AA0SIMATIC
C S7-300, 前连接器 针对信号模块 带螺丝触点, 20针6ES7392-1BJ00-0AA0SIMATIC S7-300, 前连接器
针对信号模块 带弹簧触点, 20针6ES7392-1AJ00-0AA0SIMATIC S7-300, 前连接器 针对信号模块
带螺丝触点, 20针6ES7392-1BJ00-0AA0SIMATIC S7-300, 前连接器 针对信号模块 带弹簧触点, 20针

显示全部

产品商品编号(市售编号)6AG1331-7KF02-2AB0产品说明SIPLUS S7-300 SM 331 20 极 -25...+70 ° C
带防腐涂层 基于 6ES7331-7KF02-0AB0 . 模拟输入电位隔离 8 模拟输入, 分辨率 9/12/14 位,
U/I/热电偶/电阻, 报警, 诊断, 1个 20针 拔/插利用 激活的背板总线产品家族SIPLUS SM 331
模拟量输入模块 (扩展温度范围) 产品生命周期 (PLM)PM300:有效产品价格数据价格组 / 总部价格组CT /
473列表价 (不含税) 显示价格您的单价 (不含税) 显示价格金属系数无交付信息出口管制规定AL : N /
ECCN : N工厂生产时间43 天净重 (Kg)0.292 Kg产品尺寸 (W x L X H)未提供包装尺寸12.90 x 15.10 x
5.10包装尺寸单位的测量CM数量单位1
件包装数量1其他产品信息EAN4025515140610UPC662643198645商品代码85389091LKZ_FDB/
CatalogIDA&DSE/SIP ADD产品组4646原产国德国Compliance with the substance restrictions according to RoHS
directiveRoHS 合规开始日期: 2012.01.01产品类别A:
问题无关, 即刻重复使用电气和电子设备使用后的回收义务类别-REACH Art. 33 责任信息Lead CAS 号
7439-92-1 > 0, 1 % (w / w)分类 版本分类eClass5.127-24-22-01eClass627-24-22-01eClass7.127-24-22-01eClass82
7-24-22-01eClass927-24-22-01eClass9.127-24-22-01ETIM4EC001420ETIM5EC001420ETIM6EC001420ETIM7EC
001420IDEA43562UNSPSC1432-15-17-05UNSPSC1532-15-17-05 | 0" [https://mall.industry.siemens.com/collat
erals/files/83/jpg/G_IC03_XX_06665t.jpg](https://mall.industry.siemens.com/collaterals/files/83/jpg/G_IC03_XX_06665t.jpg)"/> 6AG1332-5HF00-2AB0SIPLUS S7-300 SM 332 40 极
-25...+70 ° C 带防腐涂层 根据 6ES7332-5HF00-0AB0 . 模拟输出 电位隔离, "8 AA, U/I ; 诊断;" 分辨率
11/12 位, 40针, 插拔利用激活的 背板总线是可行的 6AG1332-5HD01-7AB0SIPLUS S7-300 SM 332 4AA
U/I -25...+70 ° C 带防腐涂层 根据 6ES7332-5HD01-0AB0 . 模拟输出 SM 332, 电位隔离, " 4
AA, U/I ; 诊断;" 分辨率 11/12 位, 20 极, 插拔利用激活的
背板总线是可行的 6AG1124-1JC01-4AX0SIPLUS HMI KP900 Comfort 对于中等负载 带防腐涂层 根据
6AV2124-1JC01-0AX0 6AG1340-1CH02-2AE0SIPLUS S7-300 CP 340 RS-422/485 -25...+60 ° C 防腐涂层
基于 6ES7340-1CH02-0AE0。 通信处理器 带 RS-422/485 接口 包括项目组态包在 CD-
ROM 6AG1972-0BA12-2XA0SIPLUS DP PROFIBUS 连接器 M R-90 ° 电缆出线 -25...+70 ° C
带防腐涂层 根据 6ES7972-

SIEMENS 可编程控制器1、 SIMATIC S7 系列PLC、 S7-200、 s7-1200、 S7-300、 S7-400、 ET200??2、 逻
辑控制模块 LOGO ! 230RC、 230RCO、 230RCL、 24RC、 24RCL等?? () 3、 SITOP 系列直流电源 2
4V DC 1.3A、 2.5A、 3A、 5A、 10A、 20A、 40A??

4、 HMI 触摸屏TD200 TD400C TP177,MP277 MP377SIEMENS 交、直传动装置1、 交流变频器 MI
CROMASTER系列 : MM、 MM420、 MM430、 MM440、 ECO??MIDASTER系列 : MDV6SE70系列 (FC、 V
C、 SC) 2、 全数字直流调速装置6RA23、 6RA24、 6RA28、 6RA70 系列??

上海湘羿工业自动化设备有限公司-苏工

相关产品：西门子模块, 西门子PLC模块, 西门子PLC代理商

所属分类：中国电工电气网 / PLC

西安西门子中国总代理的文档下载：PDF DOC TXT