

重庆市西门子代理商

产品名称	重庆市西门子代理商
公司名称	上海湘羿工业自动化设备有限公司
价格	1.00/99
规格参数	西门子:代理商
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄7号2782室
联系电话	15200773606

产品详情

CU230P-2 控制单元使用几种不同的可选闭环控制方式来控制和监测变频器功率模块和连接的电机。该产品支持与本地控制器或中央控制器、监控设备等之间的通信。它也可以连接与过程控制相关的全部辅助设备和外部组件（传感器、阀门、接触器等）。CU230P-2

具有很强的通讯功能变频器通信接口协议在选择控制单元时就已经被定义（V4.7 或更高版本的固件）。CU230P-2 HVAC USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 协议 CU230P-2 DP PROFIBUS CU230P-2 PN PROFINET, EtherNet/IP功率模块功率模块的选型可以根据功率需求和应用场合而定。采用脉宽调制的先进 IGBT 技术，实现了高度可靠和灵活的电机运转。其全面保护功能，可为功率模块和电机提供优质别保护。功率模块的防护等级为 IP20/IP00，可安装在控制柜内。跳频：在某个频率点上，有可能会发生共振现象，特别在整个装置比较高时；在控制压缩机时，要避免压缩机的喘振点。西门子V90变频器介绍：西门子V90伺服驱动系统作为SINAMICS驱动系列家族的新成员，与SIMOTICS S-1FL6 完美结合，组成良好的伺服驱动系统，实现位置控制、速度控制和扭矩控制。通过优化的设计，SINAMICS V90确保了卓越的伺服控制性能，经济实用、稳定可靠。西门子V90 单轴伺服驱动器V90 设计用于运动控制以满足一般的伺服应用，充分考虑了机床制造商和系统集成商所面临的成本和市场挑战。V90

支持即插即用式调试，伺服性能充分优化，与 SIMATIC PLC

快速集成，具有值得信赖的可靠性。与全新的 SIMOTICS S-1FL6

伺服电机配套使用，形成良好的伺服系统。V90 支持内部设定值位置控制、外部脉冲位置控制、速度控制和扭矩控制，整合了脉冲输入、模拟量输入/输出、数字量输入/输出以及编码器脉冲输出接口。通过实时自动优化和自动谐振抑制功能，可以自动优化为一个兼顾高动态性能和平滑运行的系统。此外，脉冲输入高支持 1 MHz，充分保证了高精度定位。

相似图像SIPLUS S7-300 SM 331 20 极 -25...+70 ° C 带防腐涂层 基于 6ES7331-7KF02-0AB0 .
模拟输入电位隔离 8 模拟输入, 分辨率 9/12/14 位, U/I/热电偶/电阻, 报警, 诊断, 1个 20针 拔/插利用
激活的背板总线列表价 (不含税) 显示价格您的单价 (不含税) 显示价格PDF
格式的数据表下载服务和支持 (手册, 认证, 问答...) 下载该产品的培训课程SITRAIN –
数字化工业学院更多图片 0" box-sizing: border-box;padding: 0.5rem 0.2rem;display: block">附件 (17) 0"
https://mall.industry.siemens.com/collaterals/files/83/jpg/P_ST70_XX_06446t.jpg />6ES7392-1AJ00-0AA0SIMATIC
C S7-300, 前连接器 针对信号模块 带螺丝触点, 20针6ES7392-1BJ00-0AA0SIMATIC S7-300, 前连接器
针对信号模块 带弹簧触点, 20针6ES7392-1AJ00-0AA0SIMATIC S7-300, 前连接器 针对信号模块
带螺丝触点, 20针6ES7392-1BJ00-0AA0SIMATIC S7-300, 前连接器 针对信号模块 带弹簧触点, 20针

显示全部

产品商品编号(市售编号)6AG1331-7KF02-2AB0产品说明SIPLUS S7-300 SM 331 20 极 -25...+70 ° C
带防腐涂层 基于 6ES7331-7KF02-0AB0 . 模拟输入电位隔离 8 模拟输入, 分辨率 9/12/14 位,
U/I/热电偶/电阻, 报警, 诊断, 1个 20针 拔/插利用 激活的背板总线产品家族SIPLUS SM 331
模拟量输入模块 (扩展温度范围) 产品生命周期 (PLM)PM300:有效产品价格数据价格组 / 总部价格组CT /
473列表价 (不含税) 显示价格您的单价 (不含税) 显示价格金属系数无交付信息出口管制规定AL : N /
ECCN : N工厂生产时间43 天净重 (Kg)0.292 Kg产品尺寸 (W x L X H)未提供包装尺寸12.90 x 15.10 x
5.10包装尺寸单位的测量CM数量单位1
件包装数量1其他产品信息EAN4025515140610UPC662643198645商品代码85389091LKZ_FDB/
CatalogIDA&DSE/SIP ADD产品组4646原产国德国Compliance with the substance restrictions according to RoHS
directiveRoHS 合规开始日期: 2012.01.01产品类别A:
问题无关, 即刻重复使用电气和电子设备使用后的回收义务类别-REACH Art. 33 责任信息Lead CAS 号
7439-92-1 > 0, 1 % (w / w)分类 版本分类eClass5.127-24-22-01eClass627-24-22-01eClass7.127-24-22-01eClass82
7-24-22-01eClass927-24-22-01eClass9.127-24-22-01ETIM4EC001420ETIM5EC001420ETIM6EC001420ETIM7EC
001420IDEA43562UNSPSC1432-15-17-05UNSPSC1532-15-17-05 | 0" https://mall.industry.siemens.com/collaterals/files/83/jpg/G_IC03_XX_06665t.jpg /> 6AG1332-5HF00-2AB0SIPLUS S7-300 SM 332 40 极
-25...+70 ° C 带防腐涂层 根据 6ES7332-5HF00-0AB0 . 模拟输出 电位隔离, "8 AA, U/I ; 诊断 ;" 分辨率
11/12 位, 40针, 插拔利用激活的背板总线是可行的 6AG1332-5HD01-7AB0SIPLUS S7-300 SM 332 4AA
U/I -25...+70 ° C 带防腐涂层 根据 6ES7332-5HD01-0AB0 . 模拟输出 SM 332, 电位隔离, " 4
AA, U/I ; 诊断 ;" 分辨率 11/12 位, 20 极, 插拔利用激活的
背板总线是可行的 6AG1124-1JC01-4AX0SIPLUS HMI KP900 Comfort 对于中等负载 带防腐涂层 根据
6AV2124-1JC01-0AX0 6AG1340-1CH02-2AE0SIPLUS S7-300 CP 340 RS-422/485 -25...+60 ° C 防腐涂层
基于 6ES7340-1CH02-0AE0。 通信处理器 带 RS-422/485 接口 包括项目组态包在 CD-
ROM 6AG1972-0BA12-2XA0SIPLUS DP PROFIBUS 连接器 M R-90 ° 电缆出线 -25...+70 ° C
带防腐涂层 根据 6ES7972-

SIEMENS 可编程控制器1、 SIMATIC S7 系列PLC、 S7-200、 s7-1200、 S7-300、 S7-400、 ET200??2、 逻辑控制模块 LOGO ! 230RC、 230RCO、 230RCL、 24RC、 24RCL等?? () 3、 SITOP 系列直流电源 2 4V DC 1.3A、 2.5A、 3A、 5A、 10A、 20A、 40A??

4、 HMI 触摸屏TD200 TD400C TP177,MP277 MP377SIEMENS 交、直传动装置1、 交流变频器 MI CROMASTER系列 : MM、 MM420、 MM430、 MM440、 ECO??MIDASTER系列 : MDV6SE70系列 (FC、 V

C、SC) 2、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70 系列??

上海湘羿工业自动化设备有限公司-苏工

相关产品：西门子模块, 西门子PLC模块, 西门子PLC代理商

所属分类：中国电工电气网 / PLC

西安西门子中国总代理的文档下载：PDF DOC TXT