

宁县地区西门子代理商

产品名称	宁县地区西门子代理商
公司名称	上海湘羿工业自动化设备有限公司
价格	1.00/99
规格参数	西门子:代理商
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄7号2782室
联系电话	15200773606

产品详情

西门子努力满足一切法律和道德要求，并且，只要可能，我们还努力超越这些要求。我们的责任是按照最高的职业和道德标准和惯例来开展业务：公司绝不容忍任何不合规的行为。

我们在“勇担责任”方面的原则堪称我们制定业务决策的指南针。我们还必须鼓励我们的商业伙伴、供应商和其他利益相关者遵循同样高的道德标准。

追求卓越

取得卓越的业绩和运营成果

追求卓越，是我们在每个业务都将尽力实现的目标。我们根据公司愿景制定这一远大目标，并在其指引下提供优异的质量及超越客户需求的解决方案。一直如此。

追求卓越还意味着吸引市场上最优秀的人才。我们将帮助这些人才掌握获得成功所需的各种技能，给他们提供发挥潜力的绝佳机会。我们致力于营造一种高绩效企业文化。

追求卓越不仅仅关系到我们今天所做的一切，它还要求我们找到一条持续改善的道路。这需要我们灵活、积极地迎接变革，从而确保我们能够牢牢把握新的机遇。

西门子(中国)电气总代理【畅销电气】有限公司 畅销电气是专门从事工业自动化系统的设计、销售、系统集成、安装调试的专业公司。公司以“技术为本、服务至上、真诚合作”的原则，与广大客户合作，在自动化控制领域取得了一系列的成绩和经验，公司在石油、化工、电力、冶金、机械制造、食品加工等行业有着众多的合作伙伴和经验，在系统集成，产品销售方面有着良好的信誉，与凯盟公司合作，您可以得到全方位的支持。我公司在以下产品的销售与系统集成会给您提供一个满意的服务。

ABB授权售后服务中心 ABB、SIEMENS、Vacon传动产品授权重点分销商

SIEMENS、OMRON、VIPA、PLC西北代理商

ABB、SIEMENS低压电器、软启动器一级分销商、工控产品系统集成商 同时销售EURCTHERM (欧陆) 直流调速器、PID ; RKC (理化) PID ; Rockwell(Allen-

Bradley)软启动器、变频器、PLC等产品 ; TKG (杰夫伦) 压力传感器 ; P+F (倍加福) 各类传感器

承接自动控制系统及工程的设计、施工、安装及调试 各规格的低压配电柜的成套

锅炉电器控制系统的设计

西门子 V90特点：1成本低：集成所有控制模式：外部脉冲位置、内部设定值位置、速度和转矩控制；2、全功率驱动标配内置制动电阻；3、集成抱闸继电器。2伺服性能优异：自动优化功能使设备获得更高的动态性能；2、自动抑制机械谐振频率；3、1 MHz 的高速脉冲输入；4、20

位分辨率的值编码器；5、优化的系统性能：3倍过载能力、电机低扭矩纹波以及驱动与电机的完美整合

；3使用方便：快速便捷的伺服优化和机械优化；2、简单易用的 SINAMICS V-ASSISTANT

调试工具；3、兼容 PLC 和运动控制器的双通道脉冲设定值；4、通用 SD 卡参数复制；5、电机电缆连接器

可旋转，支持多角度旋转，可快速锁紧/释放；4运用广泛：1、装卸机：如码垛机；2、包装机：如贴

标机、枕式包装机；3、自动组装机；4、刀具切换机；5、印刷机：如丝网印花机；6、缠绕机；7、金属

成型机：如折弯机等。XMZ 西门子G120模块化变频器产品系列推出两款新型功率模块和一款新型控制

单元。作为对整体系统加强的一部分，西门子全新推出的模块包括新一代PM240-2 FSA和PM230 IP20功率

模块，这两款模块均在可实现更高功率密度的全新硬件平台上研发。由于支持穿墙式安装，这两款新型

功率模块可以实现创新的冷却解决方案。CU240E-2控制单元支持自动化以太网标准的Profinet通信选型。

这有利于实时执行基于以太网的创新系统设计。西门子G120模块化变频器系统的性能显著增强。PM240-2 FSA功率模块基于新型硬件平台开发，与以前的1.5kW

LO的功率密度相比，该平台可在外形尺寸FSA中实现高达3kW LO的功率密度。其穿墙式安装适用于创新的

冷却概念，能够适用于对控制柜散热有严格要求的应用。西门子还在这个新一代功率模块设计中配备了

紧凑的集成滤波器。为什么西门子变频器的电压与电流成比例的改变？异步电动机的转矩是电机的磁

通与转子内流过电流之间相互作用而产生的，在额定频率下，如果电压一定而只降低频率，那么磁通就

过大，磁回路饱和，严重时将烧毁电机。因此，频率与电压要成比例地改变，即改变频率的同时控制西

门子变频器输出电压，使电动机的磁通保持一定，避免弱磁和磁饱和现象的产生。这种控制方式多用于

风机、泵类节能型西门子变频器。

相似图像SIPLUS S7-300 SM 331 20极 -25...+70 °C 带防腐涂层 基于 6ES7331-7KF02-0AB0 .

模拟输入电位隔离 8 模拟输入，分辨率 9/12/14 位，U/I/热电偶/电阻，报警，诊断，1个 20针 拔/插利用

激活的背板总线列表价（不含税）显示价格您的单价（不含税）显示价格PDF

格式的数据表下载服务和支持(手册，认证，问答...)下载该产品的培训课程SITRAIN –

数字化工业学院更多图片 0" box-sizing: border-box;padding: 0.5rem 0.2rem;display: block">附件 (17) 0"

https://mall.industry.siemens.com/collaterals/files/83/jpg/P_ST70_XX_06446t.jpg/>6ES7392-1AJ00-0AA0SIMATIC

C S7-300，前连接器 针对信号模块 带螺丝触点，20针6ES7392-1BJ00-0AA0SIMATIC S7-300，前连接器

针对信号模块 带弹簧触点，20针6ES7392-1AJ00-0AA0SIMATIC S7-300，前连接器 针对信号模块

带螺丝触点，20针6ES7392-1BJ00-0AA0SIMATIC S7-300，前连接器 针对信号模块 带弹簧触点，20针

显示全部

产品商品编号(市售编号)6AG1331-7KF02-2AB0产品说明SIPLUS S7-300 SM 331 20 极 -25...+70 ° C
带防腐涂层 基于 6ES7331-7KF02-0AB0 . 模拟输入 电位隔离 8 模拟输入 , 分辨率 9/12/14 位 ,
U/I/热电偶/电阻 , 报警 , 诊断 , 1个 20针 拔/插利用 激活的背板总线产品家族SIPLUS SM 331
模拟量输入模块 (扩展温度范围) 产品生命周期 (PLM)PM300:有效产品价格数据价格组 / 总部价格组CT /
473列表价 (不含税) 显示价格您的单价 (不含税) 显示价格金属系数无交付信息出口管制规定AL : N /
ECCN : N工厂生产时间43 天净重 (Kg)0.292 Kg产品尺寸 (W x L X H)未提供包装尺寸12.90 x 15.10 x
5.10包装尺寸单位的测量CM数量单位1
件包装数量1其他产品信息EAN4025515140610UPC662643198645商品代码85389091LKZ_FDB/
CatalogIDA&DSE/SIP ADD产品组4646原产国德国Compliance with the substance restrictions according to RoHS
directiveRoHS 合规开始日期: 2012.01.01产品类别A:
问题无关 , 即刻重复使用电气和电子设备使用后的回收义务类别-REACH Art. 33 责任信息Lead CAS 号
7439-92-1 > 0, 1 % (w / w) 分类 版本分类eClass5.127-24-22-01eClass627-24-22-01eClass7.127-24-22-01eClass82
7-24-22-01eClass927-24-22-01eClass9.127-24-22-01ETIM4EC001420ETIM5EC001420ETIM6EC001420ETIM7EC
001420IDEA43562UNSPSC1432-15-17-05UNSPSC1532-15-17-05 | 0" https://mall.industry.siemens.com/collaterals/files/83/jpg/G_IC03_XX_06665t.jpg> 6AG1332-5HF00-2AB0SIPLUS S7-300 SM 332 40 极
-25...+70 ° C 带防腐涂层 根据 6ES7332-5HF00-0AB0 . 模拟输出 电位隔离 , " 8 AA , U/I ; 诊断 ; " 分辨率
11/12 位 , 40针 , 插拔利用激活的背板总线是可行的 6AG1332-5HD01-7AB0SIPLUS S7-300 SM 332 4AA
U/I -25...+70 ° C 带防腐涂层 根据 6ES7332-5HD01-0AB0 . 模拟输出 SM 332 , 电位隔离 , " 4
AA , U/I ; 诊断 ; " 分辨率 11/12 位 , 20 极 , 插拔利用激活的
背板总线是可行的 6AG1124-1JC01-4AX0SIPLUS HMI KP900 Comfort 对于中等负载 带防腐涂层 根据
6AV2124-1JC01-0AX0 6AG1340-1CH02-2AE0SIPLUS S7-300 CP 340 RS-422/485 -25...+60 ° C 防腐涂层
基于 6ES7340-1CH02-0AE0 。 通信处理器 带 RS-422/485 接口 包括项目组态包在 CD-
ROM 6AG1972-0BA12-2XA0SIPLUS DP PROFIBUS 连接器 M R-90 ° 电缆出线 -25...+70 ° C
带防腐涂层 根据 6ES7972-

SIEMENS 可编程控制器1、 SIMATIC S7 系列PLC、 S7-200、 s7-1200、 S7-300、 S7-400、 ET200??2、 逻辑控制模块 LOGO ! 230RC、 230RCO、 230RCL、 24RC、 24RCL等?? () 3、 SITOP 系列直流电源 2 4V DC 1.3A、 2.5A、 3A、 5A、 10A、 20A、 40A??

4、 HMI 触摸屏TD200 TD400C TP177,MP277 MP377SIEMENS 交、直传动装置1、 交流变频器 MI CROMASTER系列 : MM、 MM420、 MM430、 MM440、 ECO??MIDASTER系列 : MDV6SE70系列 (FC、 V C、 SC) 2、 全数字直流调速装置 6RA23、 6RA24、 6RA28、 6RA70 系列??

上海湘羿工业自动化设备有限公司-苏工

相关产品 : 西门子模块 , 西门子LC模块 , 西门子PLC代理商

所属分类 : 中国电工电气网 / PLC

西安西门子中国总代理的文档下载 : PDF DOC TXT