

广西省西门子代理商

产品名称	广西省西门子代理商
公司名称	上海湘羿工业自动化设备有限公司
价格	1.00/99
规格参数	西门子:代理商
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄7号2782室
联系电话	15200773606

产品详情

九十年代

1990年，西门子收购了陷入困境的利多富（Nixdorf）计算机公司并更名为西门子利多富信息系统股份公司（Siemens Nixdorf Informations System AG）。这家公司在Gerhar Schumeyer的领导下已经开始盈利。1997年，西门子推出了第一款彩屏GSM便携式电话。同样在1997年，西门子同英国宇航公司（British Aerospace）和DASA达成协议向他们提供Siemens Plessey生产的防务装备。英国宇航公司和DASA分别负责英国和德国的军事装备的采购。

1999年，西门子的半导体业务分离出来，成立了一家新的公司英飞凌科技公司。同年，西门子利多富信息系统股分公司成为了富士通-西门子电脑公司的一部分。

2004年，西门子移动向市场推出65系列移动电话，良好的用户界面，人性化的操作，实用的功能设计使65系列手机广泛受到欢迎，但由于软件问题使得西门子手机不得不召回，并在一年后的收购埋下了伏笔。

2005年，台湾的明基公司收购了西门子陷入财政危机的移动电话公司并排他性地获得了五年使用西门子商标的权利，全名为BenQ-Siemens。在将移动电话公司转让给明基之前，西门子投入了2.5亿欧元并注销

了总值为1亿欧元的资产。西门子同样获得了明基5%约为5000万欧元的股份。

2006年10月30日，西门子公司在北京宣布成立西门子中国研究院。

西门子卷入一场金额巨大的贿赂案，远超4.26亿欧元，导致现任首席执行官Klaus Kleinfeld辞职。

进入中国

1872年：西门子成立25年之后，即1872年，和中国开始了业务往来。西门子在中国的第一笔订单是向中国提供指针式电报机，这标志着中国现代电信事业的开展。

西门子股份公司

西门子股份公司(10张)

1879年：西门子接到一笔来自中国政府的“照明设备”订单。西门子提供了一台10马力的蒸汽发电机，用于上海港的照明，大大提高了港口的工作效率。维尔纳·冯·西门子在1879年11月3日给弟弟卡尔的书中提到，他非常有信心，中国将很快从西门子订购照明设备。

1899年：由于害怕引起火灾，连结京津两地的蒸汽机火车不得通过京城。于是，西门子在北京建设了中国第一条有轨电车。这条电车轨道连接北京城外的马家堡和城内的哈德门。同年，西门子在北京建设了中国第一家发电厂，为城区照明以及电车轨道提供电力。

西门子 V90特点：1成本低：集成所有控制模式：外部脉冲位置、内部设定值位置、速度和转矩控制；2、全功率驱动标配内置制动电阻；3、集成抱闸继电器。2伺服性能优异：自动优化功能使设备获得更高的动态性能；2、自动抑制机械谐振频率；3、1 MHz 的高速脉冲输入；4、20 位分辨率的值编码器；5、优化的系统性能：3 倍过载能力、电机低扭矩纹波以及驱动与电机的完美整合；3使用方便：快速便捷的伺服优化和机械优化；2、简单易用的 SINAMICS V-ASSISTANT 调试工具；3、兼容 PLC 和运动控制器的双通道脉冲设定值；4、通用 SD 卡参数复制；5、电机电缆连接器可旋转，支持多角度旋转，可快速锁紧/释放；4运用广泛：1、装卸机：如码垛机；2、包装机：如贴标机、枕式包装机；3、自动组装机；4、刀具切换机；5、印刷机：如丝网印花机；6、缠绕机；7、金属成型机：如折弯机等。XMZ 西门子G120模块化变频器产品系列推出两款新型功率模块和一款新型控制单元。作为对整体系统加强的一部分，西门子全新推出的模块包括新一代PM240-2 FSA和PM230 IP20功率模块，这两款模块均在可实现更高功率密度的全新硬件平台上研发。由于支持穿墙式安装，这两款新型功率模块可以实现创新的冷却解决方案。CU240E-2控制单元支持自动化以太网标准的Profinet通信选型。这有利于实时执行基于以太网的创新系统设计。西门子G120模块化变频器系统的性能显著增强。PM240-2 FSA功率模块基于新型硬件平台开发，与以前的1.5kW LO的功率密度相比，该平台可在外形尺寸FSA中实现高达3kW LO的功率密度。其穿墙式安装适用于创新的冷却概念，能够适用于对控制柜散热有严格要求的应用。西门子还在这个新一代功率模块设计中配备了紧凑的集成滤波器。为什么西门子变频器的电压与电流成比例的改变？异步电动机的转矩是电机的磁通与转子内流过电流之间相互作用而产生的，在额定频率下，如果电压一定而只降低频率，那么磁通就过大，磁回路饱和，严重时将烧毁电机。因此，频率与电压要成比例地改变，即改变频率的同时控制西门子变频器输出电压，使电动机的磁通保持一定，避免弱磁和磁饱和现象的产生。这种控制方式多用于风机、泵类节能型西门子变频器。

相似图像SIPLUS S7-300 SM 331 20 极 -25...+70 °C 带防腐涂层 基于 6ES7331-7KF02-0AB0 .

模拟输入电位隔离 8 模拟输入，分辨率 9/12/14 位，U/I/热电偶/电阻，报警，诊断，1个 20针 拔/插利用

激活的背板总线列表价 (不含税) 显示价格您的单价 (不含税) 显示价格PDF
格式的数据表下载服务和支持 (手册, 认证, 问答...) 下载该产品的培训课程SITRAIN –
数字化工业学院更多图片 0" box-sizing: border-box;padding: 0.5rem 0.2rem;display: block">附件 (17) 0"
https://mall.industry.siemens.com/collaterals/files/83/jpg/P_ST70_XX_06446t.jpg"/>6ES7392-1AJ00-0AA0SIMATIC
C S7-300, 前连接器 针对信号模块 带螺丝触点, 20针6ES7392-1BJ00-0AA0SIMATIC S7-300, 前连接器
针对信号模块 带弹簧触点, 20针6ES7392-1AJ00-0AA0SIMATIC S7-300, 前连接器 针对信号模块
带螺丝触点, 20针6ES7392-1BJ00-0AA0SIMATIC S7-300, 前连接器 针对信号模块 带弹簧触点, 20针

显示全部

产品商品编号(市售编号)6AG1331-7KF02-2AB0产品说明SIPLUS S7-300 SM 331 20 极 -25...+70 ° C
带防腐涂层 基于 6ES7331-7KF02-0AB0. 模拟输入 电位隔离 8 模拟输入, 分辨率 9/12/14 位,
U/I/热电偶/电阻, 报警, 诊断, 1个 20针 拔/插利用 激活的背板总线产品家族SIPLUS SM 331
模拟量输入模块 (扩展温度范围) 产品生命周期 (PLM)PM300:有效产品价格数据价格组 / 总部价格组CT /
473列表价 (不含税) 显示价格您的单价 (不含税) 显示价格金属系数无交付信息出口管制规定AL: N /
ECCN: N工厂生产时间43 天净重 (Kg)0.292 Kg产品尺寸 (W x L x H)未提供包装尺寸12.90 x 15.10 x
5.10包装尺寸单位的测量CM数量单位1
件包装数量1其他产品信息EAN4025515140610UPC662643198645商品代码85389091LKZ_FDB/
CatalogIDA&DSE/SIP ADD产品组4646原产国德国Compliance with the substance restrictions according to RoHS
directiveRoHS 合规开始日期: 2012.01.01产品类别A:
问题无关, 即刻重复使用电气和电子设备使用后的回收义务类别-REACH Art. 33 责任信息Lead CAS 号
7439-92-1 > 0, 1 % (w / w)分类 版本分类eClass5.127-24-22-01eClass627-24-22-01eClass7.127-24-22-01eClass82
7-24-22-01eClass927-24-22-01eClass9.127-24-22-01ETIM4EC001420ETIM5EC001420ETIM6EC001420ETIM7EC
001420IDEA43562UNSPSC1432-15-17-05UNSPSC1532-15-17-05 | 0" https://mall.industry.siemens.com/collaterals/files/83/jpg/G_IC03_XX_06665t.jpg"/> 6AG1332-5HF00-2AB0SIPLUS S7-300 SM 332 40 极
-25...+70 ° C 带防腐涂层 根据 6ES7332-5HF00-0AB0. 模拟输出 电位隔离, "8 AA, U/I; 诊断;" 分辨率
11/12 位, 40针, 插拔利用激活的背板总线是可行的 6AG1332-5HD01-7AB0SIPLUS S7-300 SM 332 4AA
U/I -25...+70 ° C 带防腐涂层 根据 6ES7332-5HD01-0AB0. 模拟输出 SM 332, 电位隔离, " 4
AA, U/I; 诊断;" 分辨率 11/12 位, 20 极, 插拔利用激活的
背板总线是可行的 6AG1124-1JC01-4AX0SIPLUS HMI KP900 Comfort 对于中等负载 带防腐涂层 根据
6AV2124-1JC01-0AX0 6AG1340-1CH02-2AE0SIPLUS S7-300 CP 340 RS-422/485 -25...+60 ° C 防腐涂层
基于 6ES7340-1CH02-0AE0。 通信处理器 带 RS-422/485 接口 包括项目组态包在 CD-
ROM 6AG1972-0BA12-2XA0SIPLUS DP PROFIBUS 连接器 M R-90 ° 电缆出线 -25...+70 ° C
带防腐涂层 根据 6ES7972-

SIEMENS 可编程控制器1、 SIMATIC S7 系列PLC、 S7-200、 s7-1200、 S7-300、 S7-400、 ET200??2、 逻辑控制模块 LOGO ! 230RC、 230RCO、 230RCL、 24RC、 24RCL等?? () 3、 SITOP 系列直流电源 2 4V DC 1.3A、 2.5A、 3A、 5A、 10A、 20A、 40A??

4、 HMI 触摸屏TD200 TD400C TP177,MP277 MP377SIEMENS 交、直传动装置1、 交流变频器 MI CROMASTER系列: MM、 MM420、 MM430、 MM440、 ECO??MIDASTER系列: MDV6SE70系列 (FC、 V C、 SC) 2、 全数字直流调速装置 6RA23、 6RA24、 6RA28、 6RA70 系列??

上海湘羿工业自动化设备有限公司-苏工

相关产品：西门子模块, 西门子PLC模块, 西门子PLC代理商

所属分类：中国电工电气网 / PLC

西安西门子中国总代理的文档下载：PDF DOC TXT