

# 江苏省西门子代理商

产品名称	江苏省西门子代理商
公司名称	上海湘羿工业自动化设备有限公司
价格	1.00/99
规格参数	西门子:代理商
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄7号2782室
联系电话	15200773606

## 产品详情

西门子为客户提供多样化的解决方案，包括：石油和天然气解决方案、火力发电技术、风能及可再生能源系统、电力传输和分配解决方案、高效用电、智能数据解决方案和电力服务等，并竭力帮助客户优化其能源业务，降低成本，使操作更高效、更安全。同时，西门子也努力提高能源的使用效率和可靠性，降低废气排放。在中国，西门子已在能源领域积累了超过140年的经验，能够更有效地利用能源，帮助中国实现一个可持续能源的未来。从化石燃料到可再生能源的利用，从集中到分布式能源，我们提供创新产品和解决方案，助力可持续能源系统的发展。凭借先进的集成数字化和自动化技术，我们还致力于使能源运营更高效、可持续和环保。与此同时，伴随中国城市的迅猛发展，涌现出越来越多的超高建筑。西门子凭借先进的能源管理和智能楼宇解决方案，实现更高的舒适性、安全性，并节约更多能源。

作为通用工业控制计算机，30年来，可编程控制器从无到有，实现了工业控制领域接线逻辑到存储逻辑的飞跃；其功能从弱到强，实现了逻辑控制到数字控制的进步；其应用领域从小到大，实现了单体设备简单控制到胜任运动控制、过程控制、及集散控制等各种任务的跨越。今天的可编程控制器正在成为工业控制领域的主流控制设备，在\*\*各地发挥着越来越大的作用。

### 1. 可编程控制器的定义

可编程控制器，简称PLC（Programmable logic Controller），是指以计算机技术为基础的新型工业控制装置。在1987年国际电工委员会（International Electrical Committee）颁布的PLC标准草案中对PLC做了如下定义：

“PLC是一种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作的电子装置。它采用可以编制程序的存储器，用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序运算、计时、计数和算术运算等操作的指令，并能通过数字式或模拟式的输入和输出，控制各种类型的机械或生产过程。PLC及其有关的外围设备都应该按易于与工业控制系统形成一个整体，易于扩展其功能的原则而设计。”

西门子V90特点：1、成本低：集成所有控制模式：外部脉冲位置、内部设定值位置、速度和转矩控制；2、全功率驱动标配内置制动电阻；3、集成抱闸继电器。2、伺服性能优异：自动优化功能使设备获得更高的动态性能；2、自动抑制机械谐振频率；3、1 MHz的高速脉冲输入；4、20位分辨率的值编码器；5、优化的系统性能：3倍过载能力、电机低扭矩纹波以及驱动与电机的完美整合；3、使用方便：快速便捷的伺服优化和机械优化；2、简单易用的SINAMICS V-ASSISTANT调试工具；3、兼容PLC和运动控制器的双通道脉冲设定值；4、通用SD卡参数复制；5、电机电缆连接器可旋转，支持多角度旋转，可快速锁紧/释放；4、运用广泛：1、装卸机：如码垛机；2、包装机：如贴标机、枕式包装机；3、自动组装机；4、刀具切换机；5、印刷机：如丝网印花机；6、缠绕机；7、金属成型机：如折弯机等。XMZ 西门子G120模块化变频器产品系列推出两款新型功率模块和一款新型控制单元。作为对整体系统加强的一部分，西门子全新推出的模块包括新一代PM240-2 FSA和PM230 IP20功率模块，这两款模块均在可实现更高功率密度的全新硬件平台上研发。由于支持穿墙式安装，这两款新型功率模块可以实现创新的冷却解决方案。CU240E-2控制单元支持自动化以太网标准的Profinet通信选型。这有利于实时执行基于以太网的创新系统设计。西门子G120模块化变频器系统的性能显著增强。PM240-2 FSA功率模块基于新型硬件平台开发，与以前的1.5kW LO的功率密度相比，该平台可在外形尺寸FSA中实现高达3kW LO的功率密度。其穿墙式安装适用于创新的冷却概念，能够适用于对控制柜散热有严格要求的应用。西门子还在这个新一代功率模块设计中配备了紧凑的集成滤波器。为什么西门子变频器的电压与电流成比例的改变？异步电动机的转矩是电机的磁通与转子内流过电流之间相互作用而产生的，在额定频率下，如果电压一定而只降低频率，那么磁通就过大，磁回路饱和，严重时将烧毁电机。因此，频率与电压要成比例地改变，即改变频率的同时控制西门子变频器输出电压，使电动机的磁通保持一定，避免弱磁和磁饱和现象的产生。这种控制方式多用于风机、泵类节能型西门子变频器。

相似图像SIPLUS S7-300 SM 331 20极 -25...+70 °C 带防腐涂层 基于 6ES7331-7KF02-0AB0 .  
模拟输入电位隔离 8 模拟输入，分辨率 9/12/14 位，U/I/热电偶/电阻，报警，诊断，1个 20针 拔/插利用激活的背板总线列表价（不含税）显示价格您的单价（不含税）显示价格PDF格式的数据表下载服务和支持(手册，认证，问答...)下载该产品的培训课程SITRAIN – 数字化工业学院更多图片 0" box-sizing: border-box;padding: 0.5rem 0.2rem;display: block">附件 (17) 0" https://mall.industry.siemens.com/collaterals/files/83/jpg/P\_ST70\_XX\_06446t.jpg"/>6ES7392-1AJ00-0AA0SIMATIC S7-300，前连接器 针对信号模块 带螺丝触点，20针6ES7392-1BJ00-0AA0SIMATIC S7-300，前连接器 针对信号模块 带弹簧触点，20针6ES7392-1AJ00-0AA0SIMATIC S7-300，前连接器 针对信号模块 带螺丝触点，20针6ES7392-1BJ00-0AA0SIMATIC S7-300，前连接器 针对信号模块 带弹簧触点，20针

显示全部

产品商品编号(市售编号)6AG1331-7KF02-2AB0产品说明SIPLUS S7-300 SM 331 20 极 -25...+70 ° C  
带防腐涂层 基于 6ES7331-7KF02-0AB0. 模拟输入 电位隔离 8 模拟输入, 分辨率 9/12/14 位,  
U/I/热电偶/电阻, 报警, 诊断, 1个 20针 拔/插利用 激活的背板总线产品家族SIPLUS SM 331  
模拟量输入模块 (扩展温度范围) 产品生命周期 (PLM)PM300:有效产品价格数据价格组 / 总部价格组CT /  
473列表价 (不含税) 显示价格您的单价 (不含税) 显示价格金属系数无交付信息出口管制规定AL: N /  
ECCN: N工厂生产时间43 天净重 (Kg)0.292 Kg产品尺寸 (W x L X H)未提供包装尺寸12.90 x 15.10 x  
5.10包装尺寸单位的测量CM数量单位1  
件包装数量1其他产品信息EAN4025515140610UPC662643198645商品代码85389091LKZ\_FDB/  
CatalogIDA&DSE/SIP ADD产品组4646原产国德国Compliance with the substance restrictions according to RoHS  
directiveRoHS 合规开始日期: 2012.01.01产品类别A:  
问题无关, 即刻重复使用电气和电子设备使用后的回收义务类别-REACH Art. 33 责任信息Lead CAS 号  
7439-92-1 > 0, 1 % (w / w)分类 版本分类eClass5.127-24-22-01eClass627-24-22-01eClass7.127-24-22-01eClass82  
7-24-22-01eClass927-24-22-01eClass9.127-24-22-01ETIM4EC001420ETIM5EC001420ETIM6EC001420ETIM7EC  
001420IDEA43562UNSPSC1432-15-17-05UNSPSC1532-15-17-05 | 0" [https://mall.industry.siemens.com/collaterals/files/83/jpg/G\\_IC03\\_XX\\_06665t.jpg](https://mall.industry.siemens.com/collaterals/files/83/jpg/G_IC03_XX_06665t.jpg)> 6AG1332-5HF00-2AB0SIPLUS S7-300 SM 332 40 极  
-25...+70 ° C 带防腐涂层 根据 6ES7332-5HF00-0AB0. 模拟输出 电位隔离, "8 AA, U/I; 诊断;" 分辨率  
11/12 位, 40针, 插拔利用激活的背板总线是可行的 6AG1332-5HD01-7AB0SIPLUS S7-300 SM 332 4AA  
U/I -25...+70 ° C 带防腐涂层 根据 6ES7332-5HD01-0AB0. 模拟输出 SM 332, 电位隔离, " 4  
AA, U/I; 诊断;" 分辨率 11/12 位, 20 极, 插拔利用激活的  
背板总线是可行的 6AG1124-1JC01-4AX0SIPLUS HMI KP900 Comfort 对于中等负载 带防腐涂层 根据  
6AV2124-1JC01-0AX0 6AG1340-1CH02-2AE0SIPLUS S7-300 CP 340 RS-422/485 -25...+60 ° C 防腐涂层  
基于 6ES7340-1CH02-0AE0。 通信处理器 带 RS-422/485 接口 包括项目组态包在 CD-  
ROM 6AG1972-0BA12-2XA0SIPLUS DP PROFIBUS 连接器 M R-90 ° 电缆出线 -25...+70 ° C  
带防腐涂层 根据 6ES7972-

SIEMENS 可编程控制器1、 SIMATIC S7 系列PLC、 S7-200、 s7-1200、 S7-300、 S7-400、 ET200??2、 逻辑控制模块 LOGO ! 230RC、 230RCO、 230RCL、 24RC、 24RCL等?? ( ) 3、 SITOP 系列直流电源 2  
4V DC 1.3A、 2.5A、 3A、 5A、 10A、 20A、 40A??

4、 HMI 触摸屏TD200 TD400C TP177,MP277 MP377SIEMENS 交、直传动装置1、 交流变频器 MI  
CROMASTER系列: MM、 MM420、 MM430、 MM440、 ECO??MIDASTER系列: MDV6SE70系列 (FC、 V  
C、 SC ) 2、 全数字直流调速装置 6RA23、 6RA24、 6RA28、 6RA70 系列??

上海湘羿工业自动化设备有限公司-苏工

相关产品: 西门子模块, 西门子PLC模块, 西门子PLC代理商

所属分类: 中国电工电气网 / PLC

西安西门子中国总代理的文档下载: PDF DOC TXT