

ASA/PC日本UMG TA15HB

产品名称	ASA/PC日本UMG TA15HB
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	日本UMG:TA15HB
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

产品详情

日本UMG的资料

日本UMG ASA/PC ALLOY TA-15 断裂应力

日本UMG ASA/PC ALLOY TA-15 吸水性

日本UMG ASA/PC ALLOY TA-15 简支梁缺口冲击强度

日本UMG ASA/PC ALLOY TA-15 最新价格行情

日本UMG ASA/PC ALLOY TA-15 注塑熔体温度

日本UMG ASA/PC ALLOY TA-15 降伏点拉力强度

日本UMG ASA/PC ALLOY TA-15 拉伸缺口冲击强度

日本UMG ASA/PC ALLOY TA-15 UL黄卡

日本UMG ASA/PC ALLOY TA-15 电阻率

日本UMG ASA/PC ALLOY TA-15 模具温度

日本UMG ASA/PC ALLOY TA-15 行情

日本UMG ASA/PC ALLOY TA-15 美国食品接触认证

日本UMG ASA/PC ALLOY TA-15 出厂证明

日本UMG ASA/PC ALLOY TA-15 一级代理

ASA/PC的特性

ASA/PC TA-15 注塑级，共聚甲醛，熔体指数，润滑性好，强度和硬度高，耐磨性及稳定性等很好，配方特殊，故用于制造气溶剂喷射构件。同时适合在通风受限制的情况下制造构件。认可

ASA/PC TA-15 注塑增强级，含玻纤，韧性表面性好，作电子电气用的工程制品

ASA/PC TA-15 注塑和吹塑中空成型，通用制品牌号

ASA/PC TA-15 商品名称：粉末聚丙烯酰胺型号含固量相对分子质量万水解度保存期阴离子年非离子年胶体年

ASA/PC TA-15 体积电阻率干湿介电强度干湿耐电弧径迹指数干性能牌号

ASA/PC TA-15 普通透明级，注塑大型薄壁复杂件

ASA/PC TA-15 缺口冲击强度：非缺口冲击强度：体积电阻率：耐电弧：

ASA/PC TA-15 注塑级，非增强，相对密度

ASA/PC TA-15 抗冲，耐寒，回弹好

ASA/PC TA-15 表性能牌号

ASA/PC TA-15 注塑，通用型，高抗冲

ASA/PC TA-15 悬浮聚合挤塑薄膜片材异型材壁纸，也可注塑制品

ASA/PC TA-15 注塑，云母填料，长期热稳定

ASA/PC TA-15 普通型中抗冲型高抗冲型超高抗冲型

ASA/PC TA-15 未改性，耐乙醇耐热抗冲击

ASA/PC TA-15 悬浮聚合目通过适合电线包覆片材薄膜等

ASA/PC TA-15 消除静电的合金，永久抗静电保护，特点是不含导电填充料和化学抗静电剂，可注塑复杂包装容器等二十一墨西哥

ASA/PC TA-15 注塑增强级，含玻纤和填充物，相对密度，适合耐湿的工程制品

ASA/PC TA-15 注塑增强级，阻燃型和均聚物，含玻纤

ASA/PC TA-15 悬浮聚合低分子量适用于硬质的吹塑和注塑成型制品

ASA/PC TA-15 注塑级，高冲击，阻燃级用于电视机，电器零件二十一德国

ASA/PC TA-15 高冲击，电冰箱内衬，用的制品

ASA/PC TA-15 商品名称：共聚物牌号值粒度特性和主要用途

ASA/PC TA-15 螺旋流动长度

ASA/PC TA-15 注塑级。适合通用的家庭物品

ASA/PC TA-15 为聚萘二甲酸乙二醇酯比成型性好，可注塑为聚环己烷二亚甲基对苯二甲酸酯。表,牌
号相对密度成型收缩率纵向横向

ASA/PC TA-15 增强阻燃级，含碳纤维，要求导电性低翘曲工程制品表プラナッタ树脂性能性能试验
方法

ASA/PC TA-15 无断裂注塑或挤出，制通用件

ASA/PC TA-15 本体聚合适用注塑吹塑容器食品包装透明注塑用

ASA/PC TA-15 挤塑级，硬度高，复合用和硬板制品