

原油可燃气体报警器大量供应

产品名称	原油可燃气体报警器大量供应
公司名称	济南鑫嘉安电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济南市历城区将军路北首1号工程机械市场425号
联系电话	15605313129

产品详情

可燃气体报警器 <http://www.krqtbjq.com/> 原油可燃气体报警器
<http://www.krqtbjq.com/keranqitibaojingqi/215.html>

原油可燃气体报警器可以有效的检测出可燃气体的浓度，预防可燃气体泄漏后气体浓度超标。甲醛报警器气体报警器是由气体报警控制器和气体探测器两部分组成，控制器可放置于值班室内，主要对各监测点进行控制，可燃气体探测器安装于气体最易泄漏的地点，可燃气体探测器的核心部件为内置的气体传感器，可燃气体传感器检测空气中可燃气体的浓度。可燃气体探测器将传感器检测到的可燃气体浓度转换成电信号，通过线缆传输到控制器，可燃气体浓度越高，电信号越强，当可燃气体浓度达到或超过可燃气体报警控制器设置的报警点时，可燃气体报警控制器发出报警信号，并可启动电磁阀、排气扇等外联设备，自动排除隐患。

济南鑫嘉安电子科技有限公司生产的可燃气体报警器,可燃气体浓度报警器,气体泄漏浓度报警器,气体报警装置,甲醛报警器气体报警器已获得国家消防电子产品检测中心颁发的消防产品型式认可证书，具有国家质量技术监督部门颁发的计量器具生产许可证

原油可燃气体报警器是严格遵循的国家标准为GB12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》和GB15322.1-2003《测量范围为0~100%LEL的点型可燃气体探测器》，GB16808-2008《可燃气体报警控制器》可燃气体泄漏报警控制器外形美观、显示界面清晰、操作简单，产品整机采用模块化结构设计，便于维护。甲醛报警器气体报警器有两组继电器无源信号输出。其中一组为保持常开常闭（排风输出），另一组为三秒脉冲常开常闭（打阀输出）。继电器容量：AC250V/5A、DC30V/10A。

原油可燃气体报警器