

彩钢风管 天惠通风设备 彩钢风管工艺

产品名称	彩钢风管 天惠通风设备 彩钢风管工艺
公司名称	山东天惠通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市南经济开发区蔡村工业园工业路
联系电话	15820062669

产品详情

聚氨酯彩钢复合风管是以聚氨酯泡沫为芯材，其中一面复合抑菌涂层的铝箔，彩钢风管，另一面复合各种色彩的彩钢板制成的复合夹芯板，加工制作而成的风管。

酚醛泡沫彩钢防火保温板是一种新型不燃，防火低烟的新型保温材料，板芯为酚醛泡沫，二两个侧面分别为预涂钢板。彩钢酚醛泡沫防火保温板融合了传统材料以及现代科学技术的双重优点，集节能、环保和美观等特点于一身，既增强了板材的保温性能，又提高了产品的抗压强度，使彩钢酚醛泡沫防火保温板成为了超优质的防火保温材料，是优质美观的节能型建筑围护系统的理想选材。同时，彩钢酚醛泡沫夹芯板还具有防水，不易变形，不燃，高强度，使用寿命长等特点，燃烧性能高达A级。

风管保温一体化，不需要预留层高空间，现场制作完成后，直接吊至面层，进行安装，可降低建筑的层高要求，大大节省了建设造价，同时还可节省吊顶空间。抗震性低层别墅的屋面大都为坡屋面，因此屋面结构基本上采用的是由冷弯型彩钢钢构件做成的三角型屋架体系，轻钢构件在封完结构性板材及石膏板之后，形成了非常坚固的"板肋结构体系"，这种结构体系有着更强的抗震及抵抗水平荷载的能力，适用于抗震烈度为8度以上的地区。折叠抗风性彩钢钢结构建筑重量轻、强度高、整体刚性好、变形能力强。建筑物自重仅是砖混结构的五分之一，可抵抗每秒70米的飓风，使生命财产能得到有效的保护。折叠耐久性彩钢结构住宅结构全部采用冷弯薄壁钢构件体系组成，钢骨采用超级防腐高强冷轧镀锌板制造，有效避免彩钢板在施工和使用过程中的锈蚀的影响，增加了轻钢构件的使用寿命。结构寿命可达100年。折叠保温性彩钢夹芯板采用的保温隔热材料以玻纤棉为主，具有良好的保温隔热效果。用以外墙的保温板，有效的避免墙体的"冷桥"现象，达到了更好的保温效果。100mm左右厚的R15保温棉热阻值可相当于1m厚的砖墙。1、风管内表面平整、光滑，外表面色彩鲜艳，特别适合于明装，且有立体感、舒适感。2、风管系统经过权威部门的各项检测，为复合材料不燃A级产品，无烟、符合国家高层建筑防火标准要求。3、绝热性能好，复合风管板材的导热数为0.016w/m.k—0.0220w/m.k之间，可大大减少空调的散热损失。4、重量轻强度高，特别是风管外表面非常坚硬，彩钢风管工艺，耐冲击。5、安装便捷，制作周期短。6、风管保温一体化，不需要预留层高空间，现场制作完成后，压花彩钢风管，直接吊至面层，进行安装，可降低建筑的层高要求，大大节省了建设造价，酚醛复合彩钢风管，同时还可节省吊顶空间。7、具有优越的隔音、降噪功能。

山东省天惠保温材料有限公司成立于2007年，坐落于中国空调城的德州市，占地100亩，是集新型保温材料，中央空调通风管道及其配套末端产品的研发、生产、销售、服务于一体的高新技术企业。

公司引进多套全自动生产流水线，保温板材年生产能力已超过200万平方，各项功能产品大大满足了空调市场的需求，并在各行业领域得到广泛应用。

多年来，公司坚持走内涵式扩大生产的道路，在滚动中求发展，年年进行技术改造，不断研发新产品，使企业不断发展壮大，坚持依靠科技进步，促进企业发展，引进尖端人才，依靠科技抢占先机，积极进入市场，适应市场需求，精心打造企业文化，促进企业快速发展。经过不懈的努力，天惠风管已名扬国内外，精品样板工程遍地开花，成为整个风管行业的佼佼者。

彩钢风管-天惠通风设备-彩钢风管工艺由山东天惠通风设备有限公司提供。山东天惠通风设备有限公司（www.fengguan168.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东德州的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领天惠通风设备和您携手步入辉煌，共创美好未来！